Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

Antichute à rappel automatique à sangle

Départ usine sous 5 jrs

L’antichute à sangle est spécifiquement conçue pour les travaux en hauteur ou en nacelle avec risques de chute ou d’éjection. Ce kit de sécurité peut être utilisé verticalement et en facteur de chute 2. Le dispositif enrouleur antichute est équipé d’une sangle très résistante, d’un émerillon anti-vrillage de sangle et d’un absorbeur d’énergie à extension limitée à 1,2 m. Le mousqueton en alu à ouverture automatique de 24 mm, à l’extrémité de la sangle, possède un double verrouillage, un émerillon et un témoin de chute. Il répond aux exigences de la directive européenne 89/686/CE et des normes EN 362 : 2002 et CNB 11.085.

Caractéristiques techniques : Antichute à rappel automatique à sangle

Modèle	AC0326.01
Longueur de sangle (mm)	1800
Diam. sangle (mm)	17
Utilisation	Verticale - horizontale
Force d arrêt (daN)	600
Normes	EN 362 - CNB 11085
Résistance statique (kN)	> 15
Facteur de chute	2
Test (kg)	140
Températures maximales	- 30°C / + 50°C
Poids (kg)	1.24