



Antichutes de charges de 300kg à 4T- Usages intensifs

🕒 Départ usine sous 2 à 4 sem.

L'antichute de charge usage intensif de 300kg à 4T est prévue pour des usages intensifs réguliers, supérieurs à 50 cycles par jour.

Cet antichute de charge lourde est particulièrement adapté aux domaines du sport (paniers de basket...), du spectacle (rampes d'éclairage, décors...) et de l'industrie (machines en mouvement, portes de garage...).

Caractéristiques techniques : Antichutes de charges de 300kg à 4T- Usages intensifs

Modèle	AC0068.01	AC0068.02	AC0068.03	AC0068.04	AC0068.05
Charge maxi (kg)	300	300	300	500	500
Longueur câble (m)		20	30		
Diam. câble (mm)	5.5	5.5	5.5	7	7
Vitesse déroulement (m/min)	20 / réglable en usine sur demande	20 / réglable en usine sur demande	20 / réglable en usine sur demande	20 / réglable en usine sur demande	20 / réglable en usine sur demande
Distance d'arrêt (m)	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6
Longueur (mm)	330	330	450	330	330
Hauteur (mm)	428	428	550	428	428
Epaisseur (mm)	228	272	280	228	272
Poids (kg)	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00

Modèle	AC0068.06	AC0068.07	AC0068.08	AC0068.09	AC0068.10
Charge maxi (kg)	500	1000	1000	1500	2000
Longueur câble (m)	30	10	25	10	10
Diam. câble (mm)	7	9	9	11	13
Vitesse déroulement (m/min)	20 / réglable en usine sur demande	20 / réglable en usine sur demande	20 / réglable en usine sur demande	20 / réglable en usine sur demande	20 / réglable en usine sur demande
Distance d'arrêt (m)	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6
Longueur (mm)	450	370	455	455	260
Hauteur (mm)	550	480	565	565	620
Epaisseur (mm)	280	353	336	336	735
Poids (kg)	35.00	0.00	90.00	100.00	120.00

Modèle	AC0068.11	AC0068.12	AC0068.13	AC0068.14	
Charge maxi (kg)	3000	4000	5000	1000	
Longueur câble (m)	10	10	10		
Diam. câble (mm)	15	18	18	9	
Vitesse déroulement (m/min)	20 / réglable en usine sur demande	20 / réglable en usine sur demande	20 / réglable en usine sur demande	20 / réglable en usine sur demande	
Distance d'arrêt (m)	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	
Longueur (mm)	260	260	260		
Hauteur (mm)	620	620	640		
Epaisseur (mm)	735	735	735		
Poids (kg)	150.00	200.00	200.00	90.00	

Photos complémentaires : Antichutes de charges de 300kg à 4T- Usages intensifs



Plan technique : Antichutes de charges de 300kg à 4T- Usages intensifs

