

Appareil respiratoire CleanSpace Ultra - Demi masque

🔗 Départ usine sous



Le kit demi masque + Système motorisé CST1010 CleanSpace Ultra est certifié IP66 pour une utilisation compatible avec une procédure de décontamination. Il convient à la manutention de produits chimiques, à l'élimination de peinture au plomb, à la maintenance de matériel susceptible d'émettre des fibres d'amiante (sous-section 4, niveau 1*), au contact avec des agents infectieux et au secourisme. Résistant à l'eau, le masque ventilé CleanSpace Ultra peut être porté avec des lunettes de protection ou une combinaison à capuche. Il est compatible avec tous les filtres CleanSpace, y compris ceux à grande capacité une fois équipé d'un adaptate.

Caractéristiques techniques : Appareil respiratoire CleanSpace Ultra - Demi masque

| Modèle | MR0015.01 | MR0015.02 | MR0015.03 |
|----------------------------|---|---|---|
| Taille | M | L | XL |
| Type de masque | Demi-masque | Demi-masque | Demi-masque |
| Flux air maximal (l / min) | 220 | 220 | 220 |
| Usage | Soudage, travail du bois, industrie manufacturière, fonderie, construction, ... | Soudage, travail du bois, industrie manufacturière, fonderie, construction, ... | Soudage, travail du bois, industrie manufacturière, fonderie, construction, ... |
| Normes | EN 12942 - ISO 9001 | EN 12942 - ISO 9001 | EN 12942 - ISO 9001 |
| Protection | IP66 | IP66 | IP66 |
| Durée utilisation | 8 - 9h | 8 - 9h | 8- 9h |
| Chargement batterie (h) | 2h | 2h | 2h |
| Températures utilisation | - 10°C / + 45°C | - 10°C / + 45°C | - 10°C / + 45°C |
| Classe | PAPR-P2 | PAPR-P2 | PAPR-P2 |
| Poids (kg) | 0.52 | 0.52 | 0.52 |

Photos complémentaires : Appareil respiratoire CleanSpace Ultra - Demi masque



