Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr



Botte de sécurité fourrée S3

Départ usine sous 72 h

La botte de sécurité fourrée est spécialement conçue pour des industries lourdes, environnements difficiles, secs et humides.

Résistante aux huiles, hydrofuges, électricité statique, ce type de chaussures de sécurité offre une certaine hygiène au pied et empêche la propagation de bactéries provoquant de mauvaises odeurs. De plus, son embout en acier permet une durabilité importante.

Son port est adapté pour les travailleurs intervenants dans une zone à climat rigoureux pour un confort thermique optimal tout au long de l'opération. Elle est disponible en différentes pointures.

Caractéristiques techniques : Botte de sécurité fourrée S3

Modèle	PPB1389.01	PPB1389.02	PPB1389.03	PPB1389.04	PPB1389.05
Type	Bottes	Bottes	Bottes	Bottes	Bottes
Pointure	36	37	38	39	40
Genre	Femme	Femme	Femme	Unisexe	Unisexe
Environnement	Activité milieu basses températures	Activité milieu basses températures	Activité milieu basses températures	Activité milieu basses températures	Activité milieu basses températures
Norme	S3	S3	S3	S3	S3
Normes secondaires	SRA	SRA	SRA	SRA	SRA
Doublure	Fourrure acrylique	Fourrure acrylique	Fourrure acrylique	Fourrure acrylique	Fourrure acrylique
Matière coque	Fibre de verre	Fibre de verre	Fibre de verre	Fibre de verre	Fibre de verre
Semelle	PU - anti-perforation	PU - anti-perforation	PU - anti-perforation	PU - anti-perforation	PU - anti-perforation
Coloris	Marron	Marron	Marron	Marron	Marron
Poids (kg)	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50

Modèle	PPB1389.06	PPB1389.07	PPB1389.08	PPB1389.09	PPB1389.10
Type	Bottes	Bottes	Bottes	Bottes	Bottes
Pointure	41	42	43	44	45
Genre	Unisexe	Homme	Homme	Homme	Homme
Environnement	Activité milieu basses températures	Activité milieu basses températures	Activité milieu basses températures	Activité milieu basses températures	Activité milieu basses températures
Norme	S3	S3	S3	S3	S3
Normes secondaires	SRA	SRA	SRA	SRA	SRA
Doublure	Fourrure acrylique	Fourrure acrylique	Fourrure acrylique	Fourrure acrylique	Fourrure acrylique
Matière coque	Fibre de verre	Fibre de verre	Fibre de verre	Fibre de verre	Fibre de verre
Semelle	PU - anti-perforation	PU - anti-perforation	PU - anti-perforation	PU - anti-perforation	PU - anti-perforation
Coloris	Marron	Marron	Marron	Marron	Marron
Poids (kg)	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50

Modèle	PPB1389.11	PPB1389.12			
Type	Bottes	Bottes			
Pointure	46	47			
Genre	Homme	Homme			
Environnement	Activité milieu basses températures	Activité milieu basses températures			
Norme	S3	S3			
Normes secondaires	SRA	SRA			
Doublure	Fourrure acrylique	Fourrure acrylique			
Matière coque	Fibre de verre	Fibre de verre			
Semelle	PU - anti-perforation	PU - anti-perforation			
Coloris	Marron	Marron			
Poids (kg)	1.50	1.50			