

## Descendeur avec fonction de levage Skylotec Milan hub

🔧 Départ usine sous 4 à 5 sem.



L'équipement évacuateur est un appareil de descente et de sauvetage avec dispositif de régulation automatique de la vitesse.

Le frein commandé par force centrifuge maintient la vitesse constante tout au long de la descente. Un scellé indique si l'appareil a été ouvert sans autorisation. Avec une vitesse de descente de 0,9 m/s, deux personnes (jusqu'à 250kg) peuvent être descendues sur une hauteur de 500 m grâce à ce descendeur pour cordiste.

Livré sans corde (nous consulter)

Prix pour un Milan avec 120m de corde, 1 sac à dos spécifique pour le descendeur, 1 anneau de sangle, 1 mousqueton,...

EN  
341

EN  
1496

### Caractéristiques techniques : Descendeur avec fonction de levage Skylotec Milan hub

Modèle	AC0090.01	AC0090.02
Nbre personnes	2	
Charge (kg)	250	
Guide-câble	Oui	
Vitesse descente (m/s)	0,9	
Type corde	Super static 9mm	
Hauteur descente (m)	120	
Normes	EN 341 - EN 1496	
Bloqueur de corde	Oui	
Fonction de levage	Oui	
Poids (kg)	2.30	0.00