



Détecteur multi-gaz MX6 iBrid - 2 ans

🕒 Départ usine sous 2 à 3 sem.

Le détecteur MX6 iBrid vous permet de détecter jusqu'à 6 gaz parmi : Gaz explosifs, CO, H²S, O₂, SO₂, PID, CO₂, Cl₂, NH₃ et COV (nous consulter pour d'autres gaz). Il est garanti 2 ans. Pour vous offrir une meilleure lisibilité et une visualisation des données plus distincte, c'est le premier à être équipé d'un écran couleur LCD. Ce détecteur multigaz portable est composé de capteurs électrochimiques hautes performances pour détecter les COV. Son alimentation est assurée par une batterie rechargeable avec une autonomie de 24 heures.



Caractéristiques techniques : Détecteur multi-gaz MX6 iBrid - 2 ans

Modèle	SL0097.01	SL0097.02	SL0097.03	SL0097.04	SL0097.05
Gaz détecté	EX - O ₂ - CO - H ₂ S	EX - O ₂ - H ₂ S	EX - O ₂ - CO	EX - O ₂	EX - O ₂ - CO - H ₂ S - SO ₂
Nombre de gaz	4	3	3	2	5
Plages humidité	15 - 95 %	15 - 95 %	15 - 95 %	15 - 95 %	15 - 95 %
Dimensions (mm)	135 x 77 x 43	135 x 77 x 43	135 x 77 x 43	135 x 77 x 43	135 x 77 x 43
Type batterie	Lithium - ion / pile alcaline AA	Lithium - ion / pile alcaline AA	Lithium - ion / pile alcaline AA	Lithium - ion / pile alcaline AA	Lithium - ion / pile alcaline AA
Autonomie	36h	36h	36h	36h	36h
Alarme	Sonore - visuelle - vibrante	Sonore - visuelle - vibrante	Sonore - visuelle - vibrante	Sonore - visuelle - vibrante	Sonore - visuelle - vibrante
Durée de vie	Illimitée	Illimitée	Illimitée	Illimitée	Illimitée
Indice de protection	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Température s utilisation	- 20°C / + 55°C	- 20°C / + 55°C	- 20°C / + 55°C	- 20°C / + 55°C	- 20°C / + 55°C
Poids (kg)	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41

Modèle	SL0097.06	SL0097.07	SL0097.08	SL0097.09	SL0097.10
Gaz détecté	EX - O2 - H2S - SO2	EX - O2 - CO - H2S - PID	EX - O2 - CO - H2S - SO2 - PID	EX - O2 - CO - CO2	EX - O2 - NH3 - Cl2 - PID
Nombre de gaz	5	5	6	4	5
Plages humidité	15 - 95 %	15 - 95 %	15 - 95 %	15 - 95 %	15 - 95 %
Dimensions (mm)	135 x 77 x 43	135 x 77 x 43	135 x 77 x 43	135 x 77 x 43	135 x 77 x 43
Type batterie	Lithium - ion / pile alcaline AA	Lithium - ion / pile alcaline AA	Lithium - ion / pile alcaline AA	Lithium - ion / pile alcaline AA	Lithium - ion / pile alcaline AA
Autonomie	36h	36h	36h	36h	36h
Alarme	Sonore - visuelle - vibrante	Sonore - visuelle - vibrante	Sonore - visuelle - vibrante	Sonore - visuelle - vibrante	Sonore - visuelle - vibrante
Durée de vie	Illimitée	Illimitée	Illimitée	Illimitée	Illimitée
Indice de protection	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Température s utilisation	- 20°C / + 55°C	- 20°C / + 55°C	- 20°C / + 55°C	- 20°C / + 55°C	- 20°C / + 55°C
Poids (kg)	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41

Modèle	SL0097.11	SL0097.12			
Gaz détecté	O2 - CO - CH4	A définir			
Nombre de gaz	3	1 - 6			
Plages humidité	15 - 95 %	15 - 95 %			
Dimensions (mm)	135 x 77 x 43	135 x 77 x 43			
Type batterie	Lithium - ion / pile alcaline AA	Lithium - ion / pile alcaline AA			
Autonomie	36h	36h			
Alarme	Sonore - visuelle - vibrante	Sonore - visuelle - vibrante			
Durée de vie	Illimitée	Illimitée			
Indice de protection	IP65	IP65			
Température s utilisation	- 20°C / + 55°C	- 20°C / + 55°C			
Poids (kg)	0.41	0.41			