



Gant boucherie 5 doigts sans manchette

🔗 Départ usine sous

Le gant cotte de maille 5 doigts sans manchette est idéal pour les activités agroalimentaires de découpe (couteaux à main ou motorisés) ou de désossage.

Le bracelet du gant de boucher s'adapte à toutes les morphologies et est très facile à mettre et à retirer pour plus de praticité. Il est entièrement fermé pour éviter tout risque de blessure pendant la réalisation de la découpe.

Son usage permet à son utilisateur de travailler en toute sécurité et en tout confort en fonction de ses besoins.

Caractéristiques techniques : Gant boucherie 5 doigts sans manchette

| Modèle | PM1296.01 | PM1296.02 | PM1296.03 | PM1296.04 | PM1296.05 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Conditionnement | Unité | Unité | Unité | Unité | Unité |
| Main | Ambidextre | Ambidextre | Ambidextre | Ambidextre | Ambidextre |
| Taille | XXS | XS | S | M | L |
| Manchette | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
| Diamètre fil (mm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Diamètre anneaux (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Normes | EN 1082-1 - EN 14328 - EN 1811 - ISO 13999-1 | EN 1082-1 - EN 14328 - EN 1811 - ISO 13999-1 | EN 1082-1 - EN 14328 - EN 1811 - ISO 13999-1 | EN 1082-1 - EN 14328 - EN 1811 - ISO 13999-1 | EN 1082-1 - EN 14328 - EN 1811 - ISO 13999-1 |
| Matériau | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox |
| Poids (kg) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|
| Modèle | PM1296.06 | | | | |
| Conditionnement | Unité | | | | |
| Main | Ambidextre | | | | |
| Taille | XL | | | | |
| Manchette | Sans | | | | |
| Diamètre fil (mm) | 0.5 | | | | |
| Diamètre anneaux (mm) | 3 | | | | |
| Normes | EN 1082-1 - EN 14328 - EN 1811 - ISO 13999-1 | | | | |
| Matériau | Inox | | | | |
| Poids (kg) | 0.50 | | | | |

Photos complémentaires : Gant boucherie 5 doigts sans manchette

