Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr



Gant de travail de précision à enduction lisse Tegera 860 Ejendals

Départ usine sous

Le gant de travail de précision à enduction lisse Tegera 860 Ejendals possède une paume résistante aux huiles et aux graisses.
Ce gant de manutention fine présente une excellente sensibilité au bout des doigts et une très bonne préhension. Il est également respirant et très confortable. Il convient parfaitement aux industries chimiques, pétrochimiques, agricoles et du BTP.
Il n'occasionne aucune contrainte quant à la mobilité de son porteur grâce à ses matériaux polyuréthane et nylon, à la fois flexible et léger.

Caractéristiques techniques : Gant de travail de précision à enduction lisse Tegera 860 Ejendals

Modèle	PM1662.01	PM1662.02	PM1662.03	PM1662.04	PM1662.05
Utilisation	Travail sur surface lisse - manutention	Travail sur surface lisse - manutention	Travail sur surface lisse - manutention	Travail sur surface lisse - manutention	Travail sur surface lisse - manutention
Conditionnement	12 paires	12 paires	12 paires	12 paires	12 paires
Taille	6	7	8	9	10
Norme	EN 388 - EN 21420	EN 388 - EN 21420	EN 388 - EN 21420	EN 388 - EN 21420	EN 388 - EN 21420
Matériau	Textile - nylon - polyuréthane	Textile - nylon - polyuréthane	Textile - nylon - polyuréthane	Textile - nylon - polyuréthane	Textile - nylon - polyuréthane
Coloris	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
Poids (kg)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25

Modèle	PM1662.06				
Utilisation	Travail sur surface lisse - manutention				
Conditionnement	12 paires				
Taille	11				
Norme	EN 388 - EN 21420				
Matériau	Textile - nylon - polyuréthane				
Coloris	Noir				
Poids (kg)	0.25				

Photos complémentaires : Gant de travail de précision à enduction lisse Tegera 860 Ejendals

