Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

Kit trépied de sauvetage en conditions extrêmes

Départ usine sous

Le kit sauvetage espace confiné permet de travailler dans des conditions extrêmes, il permet à l'opérateur d'intervenir dans des zones ATEX tels que des cuves, des réacteurs ou des cales de bateaux. La hauteur de la structure de travail peut être compensée sur 1,30 m par les pieds du trépied de sécurité, télescopiques sur 9 niveaux.

Le kit trépied de sauvetage combine :

• un trépied de sécurité en aluminium de 2,89 m avec 3 points d'ancrage et 2 poulies avec guide au niveau de la tête, des patins antidérapants orientables et une chaine de sécurité pour relier les pieds
• un antichute à rappel automatique et treuil de sauvetage avec dissipateur d'énergie, ancrage émerillon et mousqueton aluminium double verrouillage
• une platine de fixation pour installer l'antichute
• un sac de transport de 35L avec cordon de serrage pour le reste du matériel

Caractéristiques techniques : Kit trépied de sauvetage en conditions extrêmes

Modèle	AC0298.01
Composition	trépied, antichute à treuil de sauvetage, platine de fixation et sac de transport
Charge admissible (kg)	500
Nbre personnes max.	1
Hauteur sous cadre (mm)	1790 - 2890
Long. enrouleur (mm)	25000
Espacement pieds min. (cm)	147
Espacement pieds max. (cm)	232
Diamètre du trou (mm)	1730 - 2710
Point ancrage mobile	3
Utilisation	Sécurisation personnes
Normes	EN 795B - EN 360 - EN 1496B
Poids (kg)	79.00

Photos complémentaires : Kit trépied de sauvetage en conditions extrêmes