

Kit tripode de sauvetage

🕒 Départ usine sous 5 jrs

Le kit tripode de sauvetage zone ATEX est spécialement conçu pour assurer les travaux en espaces confinés et secourir les opérateurs victimes d'une chute grâce à un antichute à rappel automatique à treuil de sauvetage intégré.



Le tripode de sécurité est livré avec :

- un trépied de levage en aluminium de 2,30m avec 4 points d'ancrage au niveau de la tête (1 central et 3 latéraux), des patins antidérapants orientables et une chaîne de sécurité pour relier les pieds
- un antichute à rappel automatique (25m) et un treuil de sauvetage avec dissipateur d'énergie, ancrage émerillon et mousqueton aluminium double verrouillage
- une platine de fixation pour installer l'antichute
- une poulie de renvoi de câble
- un sac de transport pour trépied, à fermeture scratch sous rabat
- un sac de transport de 35L avec cordon de serrage pour le reste du matériel

Caractéristiques techniques : Kit tripode de sauvetage

Modèle	AC0296.01	AC0296.04
Composition	trépied, antichute à treuil de sauvetage, platine de fixation, poulie, sacs pour trans	KIT C0296.01 + Poulie de levage autobloquante
Charge admissible (kg)	500	500
Nbre personnes max.	1	1
Hauteur sous cadre (mm)	1470 - 2290	1470 - 2290
Longueur câble (m)	25	25
Espacement pieds min. (cm)	119	119
Espacement pieds max. (cm)	182	182
Diamètre du trou (mm)	1400 - 2130	1400 - 2130
Point ancrage mobile	4	4
Utilisation	Sécurisation personnes	Sécurisation personnes
Normes	EN 795B - EN 360 - EN 1496B	EN 795B - EN 360 - EN 1496B
Poids (kg)	35.00	37.20

Photos complémentaires : Kit tripode de sauvetage

