

Longe de sécurité 60 mm double connecteurs EN 355 - EN 362 - Abisco

🚚 Départ usine sous



La longe de sécurité 60 mm double connecteurs prévient les chutes grâce à un système novateur. Lorsqu'un des deux connecteurs est ouvert, l'autre connecteur se verrouille automatiquement et ne peut être retiré du support. Il est impossible de déconnecter les deux connecteurs en même temps ce qui évite tous décrochages accidentels. Les connecteurs ergonomiques sont conçus avec une poignée de préhension facilitant leur utilisation. Le Clic-it 60 permet d'être libre de tout mouvement et d'effectuer des mouvements verticaux et horizontaux avec le même EPI. Cette longe de sécurité est adaptée pour les secteurs du bâtiment et de l'industrie. Les doubles connecteurs s'utilisent sur des ancrages allant de 8 mm à 60 mm de diamètre mais également sur des cornières (50 x 50). Sa conception en Y avec absorbeur d'énergie lui permet d'être normé EN 355 tandis que les connecteurs sont normalisés EN 362. Ce dispositif est fabriqué en France et garanti 2 ans.

Caractéristiques techniques : Longe de sécurité 60 mm double connecteurs EN 355 - EN 362 - Abisco

Modèle	AC0287.01	AC0287.03
Long. (m)	1,88	1,18
Matière longe	Sangle élastique	Sangle
Ouverture (mm)	60	60
Norme	EN 355	EN 355
Longe avec absorbeur	Oui	Oui
Type longe	En Y	En Y
Composition	Longe fixe - sangle élastique	Longe fixe grande amplitude - émerillon
Poids (kg)	1.80	1.80