

Votre contact : Service commercial

Tél: +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax: +33 (0)3 59 56 99 95

Email: commercial@abisco.fr



## Marquage au sol PVC en bobine

₱ Départ usine sous 48h/72h

Le rouleau adhésif Marquage au sol PVC permet de sécuriser, signaler et délimiter les zones à risques en intérieur comme les entrepôts et les passages de chariots élévateurs.

Le ruban de marquage au sol PVC en bobine est disponible en différents coloris dont le noir/jaune pour les dangers permanents et le rouge/blanc pour les dangers temporaires.

Ce pictogramme de sécurité peut être apposé sur la plupart des sols et se nettoie facilement. Il est conseillé d'attendre 72h après la pose pour obtenir une adhésion optimale.

## Caractéristiques techniques : Marquage au sol PVC en bobine

Modèle	EG0684.01	EG0684.02	EG0684.03	EG0684.04	EG0684.05
Coloris	Bleu	Jaune	Vert	Orange	Rouge
Epaisseur (mm)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Fixation					
Dimensions (mm)	50 x 33000				
Environneme nt	Milieu sec				
Trafic	Faible	Faible	Faible	Faible	Faible
Résistance thermique	De -20 à +60°C				
Poids (kg)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40

Modèle	EG0684.06	EG0684.07	EG0684.08	EG0684.09	EG0684.10
Coloris	Noir	Blanc	Noir/Jaune	rouge/blanc	Bleu
Epaisseur (mm)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Fixation					
Dimensions (mm)	50 x 33000	50 x 33000	50 x 33000	50 x 33000	75 x 33000
Environneme nt	Milieu sec				
Trafic	Faible	Faible	Faible	Faible	Faible
Résistance thermique	De -20 à +60°C				
Poids (kg)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.54

Modèle	EG0684.11	EG0684.12	EG0684.13	EG0684.14	EG0684.15
Coloris	Jaune	Vert	Orange	Rouge	Noir
Epaisseur (mm)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Fixation					
Dimensions (mm)	75 x 33000				
Environneme nt	Milieu sec				
Trafic	Faible	Faible	Faible	Faible	Faible
Résistance thermique	De -20 à +60°C				
Poids (kg)	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54

Modèle	EG0684.16	EG0684.17	EG0684.18	
Coloris	Blanc	Noir/Jaune	rouge/blanc	
Epaisseur (mm)	0,2	0,2	0,2	
Fixation				
Dimensions (mm)	75 x 33000	75 x 33000	75 x 33000	
Environneme nt	Milieu sec	Milieu sec	Milieu sec	
Trafic	Faible	Faible	Faible	
Résistance thermique	De -20 à +60°C	De -20 à +60°C	De -20 à +60°C	
Poids (kg)	0.54	0.54	0.54	

## Photos complémentaires : Marquage au sol PVC en bobine









