



Marquage au sol antidérapant Interdit aux chariots élévateurs

🔧 Départ usine sous 5 jrs

Le pictogramme rond antidérapant Interdit aux chariots élévateurs est auto-adhésif et ne nécessite aucun temps de pose avant utilisation.

Il est spécifiquement conçu pour les milieux industriels secs, humides, huileux ou graisseux.

Ce pictogramme d'évacuation supporte les expositions aux UV, aux produits chimiques, aux huiles, aux graisses et à l'eau. Sa mise en place est plus facile à réaliser et cette opération ne demande aucune intervention spécifique.

Sa résistance à un trafic poussé lui permet de s'adapter dans une usine.

Caractéristiques techniques : Marquage au sol antidérapant Interdit aux chariots élévateurs

Modèle	EG0688.01	EG0688.02
Epaisseur (mm)	1,1	
Coloris	rouge/blanc	
Fixation		
Signalisation	Interdit aux chariots élévateurs	
Environnement	Milieu sec ou humide	
Diam. (mm)	400	
Trafic	Intense	
Glissance	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	
Résistance	Eau, huiles, graisses, UV, produits chimiques et huiles minérales	
Résistance thermique	De -40° à +80°C	
Poids (kg)	0.14	0.00