

Masque FFP3 D avec joint nasal - 2505 - boîte de 10

🚚 Départ usine sous



Le masque FFP3 2505 Moldex est multi couches. Il filtre et retient 99% minimum des aérosols de taille moyenne (0,6 µm) appartenant aux groupes 2 et 3. Son taux de fuite est de 2 % maximum. La soupape basse pression Ventex, le joint nasal, le clip sur brides coulissantes de fixation permettent un confort optimal pendant 8h maximum. La technologie ActivForm lui permet de s'adapter automatiquement au visage. Sa structure résistante et durable le rend indéformable. Ce masque FFP jetable est préconisé pour les applications professionnelles contraignantes pour le système respiratoire dans l'industrie, le BTP, les chantiers.

Caractéristiques techniques : Masque FFP3 D avec joint nasal - 2505 - boîte de 10

Modèle	MR0489.01
Classe	FFP3 NR D
Normes	EN 149 + A1
Utilisation	Virus, substance cancérogènes, fibres céramiques, fumées de plomb, ...
Soupape	Avec
Matériau	Polypropylène - caoutchouc
Fuite totale max. vers intérieur (%)	2
Pénétration max. du matériau filtrant (%)	1
Resistance respiratoire max. pour 30l/min (mbar)	1
Resistance respiratoire max. pour 95l/min (mbar)	3
Conditionnement	Boîte de 10
Poids (kg)	0.02

Photos complémentaires : Masque FFP3 D avec joint nasal - 2505 - boîte de 10

