Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

Masque compl - à ventilation assistée CleanSpace2

Départ usine sous 10 jrs

Le masque complet CleanSpace2 présente un système motorisé léger se portant sur la nuque pour un plus grand confort de travail et un masque intégral. Il peut être utilisé dans les atmosphères très poussiéreuses ou lors des activités soumises à des projections de particules. Le masque ventilé CleanSpace Pro est à pression positive et protège pendant 4 à 8h avant de devoir être rechargé. Il peut être combiné avec tous les filtres grandes capacités Cleanspace.

Caractéristiques techniques : Masque compl - à ventilation assistée CleanSpace2

Modèle	MR0012.01	MR0012.02
Type de masque	Masque complet	Masque complet
Flux air maximal (l / min)	220	220
Usage	Soudage, travail du bois, industrie manufacturière, fonderie, construction, ...	Soudage, travail du bois, industrie manufacturière, fonderie, construction, ...
Filtre	Particules	Gaz et particules
Normes	EN 12942	EN 12942
Durée utilisation	8h	8h
Chargement batterie (h)	2h	2h
Températures utilisation	- 10°C / + 45°C	- 10°C / + 45°C
Classe	PAPR-P3	PAPR-P3
Poids (kg)	0.45	0.45

Photos complémentaires : Masque compl - à ventilation assistée CleanSpace2