



Poteau industriel à sangle - socle balise

🕒 Départ usine sous 8 jrs

Le poteau de guidage à sangle - socle balise peut être lesté avec 13 kg de sable ou de gravier pour une stabilité parfaite.

Le socle, qui peut aussi être fixé au sol, est muni de deux catadioptres. Les poteaux de balisage en aluminium sont dotés d'une sangle d'une longueur de 3 ou 4 m mais aussi de réceptacles pour sangles provenant de 3 directions différentes. De cette manière, il est plus facile de gérer la direction des trafics dans un local.

Caractéristiques techniques : Poteau industriel à sangle - socle balise

Modèle	SL0548.01	SL0548.02	SL0548.03	SL0548.04	SL0548.05
Type	Poteau	Poteau	Poteau	Poteau	Poteau
Longueur sangle (m)	3	4	3	4	3
Hauteur poteau (cm)	96	96	96	96	96
Diamètre poteau (cm)	6	6	6	6	6
Type de socle	Lestable	Lestable	Lestable	Lestable	Lestable
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Coloris	Rouge - blanc	Rouge - blanc	Rouge	Rouge	Jaune - noir
Poids (kg)	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40

Modèle	SL0548.06	SL0548.07	SL0548.09		
Type	Poteau	Poteau	Poteau		
Longueur sangle (m)	4	3	4		
Hauteur poteau (cm)	96	96	96		
Diamètre poteau (cm)	6	6	6		
Type de socle	Lestable	Lestable	Lestable		
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium		
Coloris	Jaune - noir	Orange - blanc	Orange - blanc		
Poids (kg)	2.40	2.40	2.40		

Photos complémentaires : Poteau industriel à sangle - socle balise

