



Antichute à rappel automatique horizontal et vertical

🚚 Départ usine sous 5 jrs

L'antichute à rappel automatique horizontal et vertical dispose d'une sangle en Dyneema anti-coupures pour résister à une utilisation sur arête vive. Ce matériel de suspension convient également aux travaux en hauteur avec facteur de chute 2, faible tirant d'air et aux travaux en nacelle élévatrice avec risque d'éjection. Cet enrouleur stop chute de personnes à sangle est certifié EN 362 : 2002, CNB 11.060 et directive européenne 89/686/CE. Il est disponible en longueurs de sangle 1,8, 2,8, 9 ou 15 m. Ces enrouleurs antichute sont dotés d'un émerillon anti-vrillage de sangle, d'un dissipateur d'énergie, d'un témoin de chute et d'un mousqueton alu automatique double verrouillage ouverture 27 ou 60 mm selon le modèle.

Caractéristiques techniques : Antichute à rappel automatique horizontal et vertical

Modèle	AC0334.01	AC0334.02
Charge maxi (kg)	136	136
Ouverture (mm)	60	60
Longueur (mm)	1800	2800
Larg. (mm)	18	18
Utilisation	Verticale - horizontale	Verticale - horizontale
Force d'arrêt (daN)	600	600
Facteur de chute	2	2
Normes	EN 362	EN 362
Résistance statique (kN)	> 15	> 15
Test (kg)	136	136
Températures maximales	- 30°C / + 50°C	- 30°C / + 50°C
Poids (kg)	1.18	1.80

Photos complémentaires : Antichute à rappel automatique horizontal et vertical



