Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

Antichute acier à rappel automatique avec dispositif sauvetage EN 1496

Départ usine sous 10 jrs

Ce dispositif de sauvetage en acier est équipé d'un dispositif de sauvetage, se traduisant par un treuil de secours s'activant après une chute et permettant d'évacuer la personne sécurisée vers le haut ou vers le bas. Équipé d'une longe câble rétractable automatiquement en acier, ce dispositif antichute est également doté d'un système à doubles cliquets assurant le blocage immédiat en cas de chute, d'un dissipateur d'énergie cinétique. Utilisable lors de travaux en hauteur avec risques de chute verticale, et plus particulièrement dans les espaces confinés, cette antichute à rappel automatique est également adaptée sur trépieds munis de leur platine de fixation. Le câble de la longe est disponible en différentes longueurs, de 15 à 30 mm.

Caractéristiques techniques : Antichute acier à rappel automatique avec dispositif sauvetage EN 1496

Modèle	AC0077.01	AC0077.02	AC0077.03
Long. (m)	15	20	30
Diamètre câble (ø mm)	4.5	4.5	4.5
Distance d'arrêt (m)	< 1	< 1	< 1
Utilisation	Verticale	Verticale	Verticale
Force d arrêt (daN)	600	600	600
Indicateur de chute			
Matériau	Acier	Acier	Acier
Résistance statique (kN)	> 12	> 12	> 12
Système blocage	Double cliquets	Double cliquets	Double cliquets
Normes	EN 360 - EN 1496 B	EN 360 - EN 1496 B	EN 360 - EN 1496 B
Matière longe	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé
Facteur de chute	1	1	1
Tirant d'air utilisation verticale (m)	2.5	2.5	2.5
Test (kg)	140	140	140
Températures maximales	- 30°C / + 50°C	- 30°C / + 50°C	- 30°C / + 50°C
Poids (kg)	15.00	20.00	22.00