

Antichutes de charges de 300kg à 4T- Usages intensifs

🕒 Départ usine sous 4 sem.



L'antichute de charge de 300kg à 4T est prévu pour des usages intensifs réguliers, supérieurs à 50 cycles par jour.

Cet antichute de charge lourde est particulièrement adapté aux domaines du sport (paniers de basket...), du spectacle (rampes d'éclairage, décors...) et de l'industrie (machines en mouvement, portes de garage...).

Caractéristiques :

- Charge maximum : 300 kg à 4 T
- Longueur longe : de 3 à 30 m
- Masse : de 32 à 260 kg
- Longueur : 330, 370, 450, 455 ou 620 mm
- Hauteur : 428, 480, 550, 565 ou 735 mm
- Epaisseur : 228, 272, 280, 336, 353 et 390 mm
- Cartérisation : Acier traité anticorrosion
- Visserie : Acier zingué
- Système de blocage : Par double cliquets
- Type de câble : Acier galvanisé
- Vitesse de déroulement standard : 20m/min (autres vitesses possibles sur demande)
- Distance d'arrêt : < 60 cm
- Nombre de cycles maximum : supérieur à 50 cycles par jour

Caractéristiques techniques : Antichutes de charges de 300kg à 4T- Usages intensifs

Modèle	AC0068.01	AC0068.02	AC0068.03	AC0068.04	AC0068.06
Charge maxi (kg)	300	300	300	500	500
Diam. câble (mm)	5	5	5	7	7
Vitesse déroulement (m/min)	20 / réglable en usine sur demande	20 / réglable en usine sur demande	20 / réglable en usine sur demande	20 / réglable en usine sur demande	20 / réglable en usine sur demande
Distance d'arrêt (m)	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6
Longe	3 à 6 m	7 à 20 m	21 à 30 m	3 à 5 m	18 à 30 m
Long. (mm)	330	330	450	330	450
Hauteur (mm)	428	428	550	428	550
Epaisseur (mm)	228	272	280	228	280
Poids (kg)	0.00	0.00	30.00	0.00	35.00

Modèle	AC0068.07	AC0068.08	AC0068.09	AC0068.10	AC0068.11
Charge maxi (kg)	1000	1000	1500	2000	3000
Diam. câble (mm)	9	9	11	13	15
Vitesse déroulement (m/min)	20 / réglable en usine sur demande	20 / réglable en usine sur demande	20 / réglable en usine sur demande	20 / réglable en usine sur demande	20 / réglable en usine sur demande
Distance d'arrêt (m)	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6
Longe	3 à 10 m	11 à 25 m	11 à 25 m	3 à 20 m	3 à 15 m
Long. (mm)	370	455	455	260	260
Hauteur (mm)	480	565	565	620	620
Épaisseur (mm)	353	336	336	735	735
Poids (kg)	0.00	90.00	100.00	120.00	150.00

Modèle	AC0068.12	AC0068.13			
Charge maxi (kg)	4000	5000			
Diam. câble (mm)	18				
Vitesse déroulement (m/min)	20 / réglable en usine sur demande	20 / réglable en usine sur demande			
Distance d'arrêt (m)	< 0,6	< 0,6			
Longe	3 à 10 m				
Long. (mm)	260				
Hauteur (mm)	620				
Épaisseur (mm)	735				
Poids (kg)	200.00	200.00			

Plan technique : Antichutes de charges de 300kg à 4T- Usages intensifs

