Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr



Appareil respiratoire CleanSpace Ex - Demi masque

Départ usine sous

Le Kit Système motorisé PAF-0060 CleanSpace Ex Atex + demi masque assure la protection du travailleur en atmosphères inflammables ou explosives (ATEX) dans les exploitations minières, les industries chimiques et pétrochimiques... Le moteur se porte au niveau de la nuque grâce à son faible poids (540g) et se met en route dès la première inspiration. Très confortable, ce masque ventilé CleanSpace Ex Atex dispose d'une autonomie d'environ 4 à 8h et se recharge en moins de 2h. Il est compatible avec le port d'autres EPI ainsi qu'avec tous les filtres de la gamme Cleanspace.

Caractéristiques techniques : Appareil respiratoire CleanSpace Ex - Demi masque

Modèle	MR0013.01	MR0013.02	MR0013.03
Type de masque	Demi-masque	Demi-masque	Demi-masque
Taille	M	L	XL
Flux air maximal (l / min)	220	220	220
Norme	EN 12942	EN 12942	EN 12942
Zone	ATEX	ATEX	ATEX
Usage	Soudage, travail du bois, industrie manufacturière, fonderie, construction, ...	Soudage, travail du bois, industrie manufacturière, fonderie, construction, ...	Soudage, travail du bois, industrie manufacturière, fonderie, construction, ...
Durée utilisation	8h	8h	8h
Chargement batterie (h)	2h	2h	2h
Températures utilisation	- 10°C / + 45°C	- 10°C / + 45°C	- 10°C / + 45°C
Classe	PAPR-P2	PAPR-P2	PAPR-P2
Poids (kg)	0.65	0.65	0.65

Photos complémentaires : Appareil respiratoire CleanSpace Ex - Demi masque



