Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

Bande adhésive antidérapante lavable

Départ usine sous 3 sem.

La bande adhésive lavable est conçue pour une utilisation intérieure, sur sol humide ou espace pieds-nus. Elle convient également à la protection des bordures. Cette bande antidérapante adhésive est facile à appliquer et utilisable sur toutes les surfaces. Elle se nettoie avec de l'eau et du savon. Elle résiste à des températures allant de -20 à +60°. Aucun temps d'attente n'est nécessaire après la pose. De plus, elle est facile à entretenir et ne nécessite aucun produit spécifique lors de son lavage.

Caractéristiques techniques : Bande adhésive antidérapante lavable

Modèle	EG0325.01	EG0325.02	EG0325.03	EG0325.04	EG0325.05
Environnement	Sec ou humide	Sec ou humide	Sec ou humide	Sec ou humide	Sec ou humide
Format	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine
Utilisation	Intérieure	Intérieure	Intérieure	Intérieure	Intérieure
Longueur (mm)	6000	6000	6000	6000	6000
Largeur (mm)	25	25	25	25	25
Epaisseur (mm)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Densité (g/m²)	925	925	925	925	925
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Adhérence	R13 - Très forte	R13 - Très forte	R13 - Très forte	R13 - Très forte	R13 - Très forte
Fixation	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif
Coloris	Noir	Transparent	Gris	Blanc	Noir/Jaune
Résistance	UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion	UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion	UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion	UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion	UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion
Températures maximales	- 20°C / + 60°C	- 20°C / + 60°C	- 20°C / + 60°C	- 20°C / + 60°C	- 20°C / + 60°C
Poids (kg)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15

Modèle	EG0325.06	EG0325.07	EG0325.08	EG0325.09	EG0325.10
Environnement	Sec ou humide	Sec ou humide	Sec ou humide	Sec ou humide	Sec ou humide
Format	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine
Utilisation	Intérieure	Intérieure	Intérieure	Intérieure	Intérieure
Longueur (mm)	6000	6000	6000	6000	6000
Largeur (mm)	50	50	50	50	50
Epaisseur (mm)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Densité (g/m²)	925	925	925	925	925
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Adhérence	R13 - Très forte	R13 - Très forte	R13 - Très forte	R13 - Très forte	R13 - Très forte
Fixation	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif
Coloris	Noir	Transparent	Gris	Blanc	Noir/Jaune
Résistance	UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion	UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion	UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion	UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion	UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion
Températures maximales	- 20°C / + 60°C	- 20°C / + 60°C	- 20°C / + 60°C	- 20°C / + 60°C	- 20°C / + 60°C
Poids (kg)	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27

Modèle	EG0325.11	EG0325.12	EG0325.13	EG0325.14	EG0325.15
Environnement	Sec ou humide	Sec ou humide	Sec ou humide	Sec ou humide	Sec ou humide
Format	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine
Utilisation	Intérieure	Intérieure	Intérieure	Intérieure	Intérieure
Longueur (mm)	18300	18300	18300	18300	18300
Largeur (mm)	25	25	25	25	25
Epaisseur (mm)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Densité (g/m²)	925	925	925	925	925
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Adhérence	R13 - Très forte	R13 - Très forte	R13 - Très forte	R13 - Très forte	R13 - Très forte
Fixation	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif
Coloris	Noir	Transparent	Gris	Blanc	Noir/Jaune
Résistance	UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion	UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion	UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion	UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion	UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion
Températures maximales	- 20°C / + 60°C	- 20°C / + 60°C	- 20°C / + 60°C	- 20°C / + 60°C	- 20°C / + 60°C
Poids (kg)	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42

Modèle	EG0325.16	EG0325.17	EG0325.18	EG0325.19	EG0325.20
Environnement	Sec ou humide	Sec ou humide	Sec ou humide	Sec ou humide	Sec ou humide
Format	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine
Utilisation	Intérieure	Intérieure	Intérieure	Intérieure	Intérieure
Longueur (mm)	18300	18300	18300	18300	18300
Largeur (mm)	50	50	50	50	50
Epaisseur (mm)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Densité (g/m²)	925	925	925	925	925
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Adhérence	R13 - Très forte	R13 - Très forte	R13 - Très forte	R13 - Très forte	R13 - Très forte
Fixation	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif
Coloris	Noir	Transparent	Gris	Blanc	Noir/Jaune
Résistance	UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion	UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion	UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion	UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion	UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion
Températures maximales	- 20°C / + 60°C	- 20°C / + 60°C	- 20°C / + 60°C	- 20°C / + 60°C	- 20°C / + 60°C
Poids (kg)	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78

Modèle	EG0325.21	EG0325.22	EG0325.23	EG0325.24	EG0325.25
Environnement	Sec ou humide	Sec ou humide	Sec ou humide	Sec ou humide	Sec ou humide
Format	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine
Utilisation	Intérieure	Intérieure	Intérieure	Intérieure	Intérieure
Longueur (mm)	18300	18300	18300	18300	18300
Largeur (mm)	75	75	75	75	75
Epaisseur (mm)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Densité (g/m²)	925	925	925	925	925
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Adhérence	R13 - Très forte	R13 - Très forte	R13 - Très forte	R13 - Très forte	R13 - Très forte
Fixation	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif
Coloris	Noir	Transparent	Gris	Blanc	Noir/Jaune
Résistance	UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion	UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion	UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion	UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion	UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion
Températures maximales	- 20°C / + 60°C	- 20°C / + 60°C	- 20°C / + 60°C	- 20°C / + 60°C	- 20°C / + 60°C
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Modèle	EG0325.26	EG0325.27	EG0325.28	EG0325.29	EG0325.30
Environnement	Sec ou humide	Sec ou humide	Sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide
Format	Bobine	Bobine	Bobine		
Utilisation	Intérieure	Intérieure	Intérieure		
Longueur (mm)	18300	18300	18300	18300	18300
Largeur (mm)	100	100	100	100	100
Epaisseur (mm)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Densité (g/m²)	925	925	925	925	925
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium		
Adhérence	R13 - Très forte	R13 - Très forte	R13 - Très forte		
Fixation	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif
Coloris	Noir	Transparent	Gris	Blanc	Noir/Jaune
Résistance	UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion	UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion	UV - agents chimiques - huiles - hydrocarbures - abrasion		
Températures maximales	- 20°C / + 60°C	- 20°C / + 60°C	- 20°C / + 60°C		
Poids (kg)	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46

Modèle	EG0325.31	EG0325.32	EG0325.33	EG0325.34	EG0325.35
Environnement	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide
Format					
Utilisation					
Longueur (mm)	18300	18300	18300	18300	18300
Largeur (mm)	150	150	150	150	150
Epaisseur (mm)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Densité (g/m²)	925	925	925	925	925
Matériau					
Adhérence					
Fixation	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif	Adhésif
Coloris	Noir	Transparent	Gris	Blanc	Noir/Jaune
Résistance					
Températures maximales					
Poids (kg)	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34

Photos complémentaires : Bande adhésive antidérapante lavable

Abisco® - 6 rue Frédéric Chopin - 67118 Geispolsheim - France - Tél. +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax +33 (0)3 59 56 99 95 –
commercial@abisco.fr
Abisco SARL au capital de 60.000 euros
Siret 504 911 900 000 26- N° TVA Intracommunautaire FR 08 504 911 900 - Code APE 4690Z.