



Bottes de sécurité Normal sec S5 SRA

🌀 Départ usine sous

La botte normal sec est rehaussée afin de résister plus efficacement aux chocs frontaux et est équipée de crampons. La semelle extérieure de ce type de chaussures de sécurité protège des huiles, hydrofuges, électricité statique, et la semelle intérieure à la fois antiperforante et antibactérienne garde les pieds au sec pour une meilleure hygiène. La semelle résistante qui associe PVC et nitrile permet une durée de vie optimale même si cette botte est utilisée de manière intensive dans différentes conditions.

Caractéristiques techniques : Bottes de sécurité Normal sec S5 SRA

Modèle	PPB1155.02	PPB1155.03	PPB1155.04	PPB1155.05	PPB1155.06
Type	Bottes	Bottes	Bottes	Bottes	Bottes
Pointure	39	40	41	42	43
Genre	Unisex	Unisex	Unisex	Unisex	Homme
Normes	S5	S5	S5	S5	S5
Normes secondaires	SRA	SRA	SRA	SRA	SRA
Doublure	Coton-jersey	Coton-jersey	Coton-jersey	Coton-jersey	Coton-jersey
Matière coque	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Semelle	PVC - nitrile				
Coloris	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert
Poids (kg)	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20

Modèle	PPB1155.07	PPB1155.08	PPB1155.09	PPB1155.10	PPB1155.11
Type	Bottes	Bottes	Bottes	Bottes	Bottes
Pointure	44	45	46	47	48
Genre	Homme	Homme	Homme	Homme	Homme
Normes	S5	S5	S5	S5	S5
Normes secondaires	SRA	SRA	SRA	SRA	SRA
Doublure	Coton-jersey	Coton-jersey	Coton-jersey	Coton-jersey	Coton-jersey
Matière coque	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Semelle	PVC - nitrile				
Coloris	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert
Poids (kg)	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20

