

Casque électricien avec visière intégrée - 10000V

🚚 Départ usine sous 1 sem.



Le casque électricien avec visière intégrée protège l'électricien contre l'arc-électrique de court-circuit jusqu'à 10000V, les UV, les projections d'étincelles et/ou gouttelettes de métal.

Ce casque pour électricien est équipé d'un écran qui englobe la totalité du visage et du menton, une coiffe intérieure à 6 points réglable en hauteur, une crémaillère pour l'ajustement, un bandeau frontal, une jugulaire montagnarde à 4 points d'attache.

La calotte est équipée d'une CRASHBOX, un système absorbant efficacement les chocs et possède des encoches de 30mm pour des accessoires.

Caractéristiques techniques : Casque électricien avec visière intégrée - 10000V

Modèle	PT0571.01	PT0571.02	PT0571.03	PT0571.04	PT0571.13
Type	Sans mentonnière	Avec mentonnière	Sans mentonnière	Avec mentonnière	Sans mentonnière
Puissance électrique (V)	1000	1000	1000	1000	que (V) 1000V AC -1500V DC
Nbre points	6	6	6	6	4
Matériau	ABS - PC	ABS - PC	ABS - PC	ABS - PC	PC - ABS
Ventilation	Non	Non	Non	Non	Non
Normes	EN397 - EN50365 - EN166 - EN170 - GS-ET-29	EN397 - EN50365 - EN166 - EN170 - GS-ET-29	EN397 - EN50365 - EN166 - EN170 - GS-ET-29	EN397 - EN50365 - EN166 - EN170 - GS-ET-29	EN 166 - EN 397 - EN 50365
Résistance froid (°C)	(-30)	(-30)	(-30)	(-30)	(-30)
Classe de protection	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1
Coloris	Blanc - orange	Blanc - orange	Blanc - rouge	Blanc - rouge	Blanc
Poids (kg)	0.68	0.68	0.68	0.68	0.70

Modèle	PT0571.14				
Type	Avec mentonnière				
Puissance électrique (V)	que (V) 1000V AC -1500V DC				
Nbre points	4				
Matériau	PC - ABS				
Ventilation	Non				
Normes	EN 166 - EN 397 - EN 50365				
Résistance froid (°C)	(-30)				
Classe de protection	Classe 2				
Coloris	Blanc				
Poids (kg)	0.74				

Photos complémentaires : Casque électricien avec visière intégrée - 10000V

