

## Chaussures de sécurité montante pour soudeur S3 HRO

📍 Départ usine sous 5 jrs



La chaussure de sécurité montante pour soudeur S3 HI HRO FO WG SR protège efficacement contre les projections de métal fondu, les huiles et les hydrocarbures. Conçue pour les environnements chauds comme la sidérurgie, la fonderie, les travaux de soudure, le BTP et les plateformes industrielles, elle offre une excellente isolation thermique et un confort optimal tout au long de la journée.

Certifiée EN ISO 20345, cette chaussures de sécurité haute intègre un embout de protection, une semelle anti-perforation et une adhérence renforcée SRC. Elle assure également une résistance de la semelle à la chaleur jusqu'à 300°C (HRO) ainsi qu'une protection contre les risques thermiques (HI, WG), garantissant sécurité et fiabilité dans les conditions extrêmes.

Fabriquée en cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge, avec une semelle extérieure PU/Nitrile crantée, cette chaussure montante combine robustesse, isolation et durabilité. Idéale pour les professionnels exposés à la chaleur et aux environnements industriels exigeants, elle constitue une solution de sécurité performante pour les métiers de la fonderie et de la soudure.

## Caractéristiques techniques : Chaussures de sécurité montante pour soudeur S3 HRO

Modèle	PP1535.10	PP1535.11	PP1535.12	PP1535.13	PP1535.14
Type	Chaussures hautes	Chaussures hautes	Chaussures hautes	Chaussures hautes	Chaussures hautes
Pointure	39	40	41	42	43
Environnement	Logistique - BTP - industrie - plateformes pétrolières - fonderies	Logistique - BTP - industrie - plateformes pétrolières - fonderies	Logistique - BTP - industrie - plateformes pétrolières - fonderies	Logistique - BTP - industrie - plateformes pétrolières - fonderies	Logistique - BTP - industrie - plateformes pétrolières - fonderies
Genre	Homme	Homme	Homme	Homme	Homme
Normes	S3	S3	S3	S3	S3
Normes secondaires	SRC HRO	SRC HRO	SRC HRO	SRC HRO	SRC HRO
Doublure	Matelassage - cuir ignifuge	Matelassage - cuir ignifuge	Matelassage - cuir ignifuge	Matelassage - cuir ignifuge	Matelassage - cuir ignifuge
Matière coque	Fibre de verre composite	Fibre de verre composite	Fibre de verre composite	Fibre de verre composite	Fibre de verre composite
Semelle	PU - nitrile	PU - nitrile	PU - nitrile	PU - nitrile	PU - nitrile
Coloris	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
Poids (kg)	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30

Modèle	PP1535.15	PP1535.16	PP1535.17	PP1535.18	PP1535.19
Type	Chaussures hautes	Chaussures hautes	Chaussures hautes	Chaussures hautes	Chaussures hautes
Pointure	44	45	46	47	48
Environnement	Logistique - BTP - industrie - plateformes pétrolières - fonderies	Logistique - BTP - industrie - plateformes pétrolières - fonderies	Logistique - BTP - industrie - plateformes pétrolières - fonderies	Logistique - BTP - industrie - plateformes pétrolières - fonderies	Logistique - BTP - industrie - plateformes pétrolières - fonderies
Genre	Homme	Homme	Homme	Homme	Homme
Normes	S3	S3	S3	S3	S3
Normes secondaires	SRC HRO	SRC HRO	SRC HRO	SRC HRO	SRC HRO
Doublure	Matelassage - cuir ignifuge	Matelassage - cuir ignifuge	Matelassage - cuir ignifuge	Matelassage - cuir ignifuge	Matelassage - cuir ignifuge
Matière coque	Fibre de verre composite	Fibre de verre composite	Fibre de verre composite	Fibre de verre composite	Fibre de verre composite
Semelle	PU - nitrile	PU - nitrile	PU - nitrile	PU - nitrile	PU - nitrile
Coloris	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
Poids (kg)	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30

### Photos complémentaires : Chaussures de sécurité montante pour soudeur S3 HRO

