



Dalles de protection ESD 661S

🚚 Départ usine sous 1 sem.

Cette dalle de protection ESD 661S a été conçue pour dissiper l'électricité statique. Elle évite les chocs statiques désagréables pour les utilisateurs tout en protégeant les équipements. Ce tapis isolant permet l'aménagement de petites comme de grandes surfaces de travail. Il présente en outre des qualités antidérapantes et prévient les douleurs liées au travail en position debout grâce à sa composition et son épaisseur de 19 mm. Connecteur femelle 10 mm disponible en option pour connecter le câble de raccord à la terre.



Caractéristiques techniques : Dalles de protection ESD 661S

Modèle	TA0169.01	TA0169.02
Environnement	Industriel sec	Industriel sec
Usage	Très intense	Très intense
Type	Tapis	Rouleau
Dim.hors-tout Lxl (mm)	910 x 910	m ²
Epaisseur (mm)	19	19
Normes	EN 61340-4-1	EN 61340-4-1
Fonction	Anti-statique, anti-fatigue, ESD	Anti-statique, anti-fatigue, ESD
Matériau	Caoutchouc nitrile	Caoutchouc nitrile
Tension d utilisation		
Poids (kg)	12.70	13.60

Photos complémentaires : Dalles de protection ESD 661S

