



Demi-masque à ventilation assistée CleanSpace2

🕒 Départ usine sous 1 sem.

CleanSpace2 est léger (env. 500g), reste très confortable à porter et s'enclenche à la première inspiration. Doté d'une autonomie de 4 à 8h, le CleanSpace Pro convient aux travaux éprouvants de longues durées, sur sites hautement poussiéreux (carrières, mines), de soudage, de meulage, de maintenance et de nettoyage.

Caractéristiques techniques : Demi-masque à ventilation assistée CleanSpace2

Modèle	MR0011.01	MR0011.02	MR0011.03
Taille	M	L	XL
Type de masque	Demi-masque	Demi-masque	Demi-masque
Flux air maximal (l / min)	220	220	220
Usage	Soudage, travail du bois, industrie manufacturière, fonderie, construction, ...	Soudage, travail du bois, industrie manufacturière, fonderie, construction, ...	Soudage, travail du bois, industrie manufacturière, fonderie, construction, ...
Normes	EN 12942	EN 12942	EN 12942
Températures utilisation	- 10°C / + 45°C	- 10°C / + 45°C	- 10°C / + 45°C
Durée utilisation	8h	8h	8h
Chargement batterie (h)	2h	2h	2h
Classe	PAPR-P2	PAPR-P2	PAPR-P2
Poids (kg)	0.60	0.60	0.60

Photos complémentaires : Demi-masque à ventilation assistée CleanSpace2

