

Détecteur mono-gaz Pac 6500 - Dräger

🕒 Départ usine sous 1 sem.



Le détecteur PAC 6500 Dräger CO, H2S ou O2 Pac 6500 Dräger vous accompagne lors de vos interventions dans les conditions les plus dangereuses et permet de détecter avec précision 1 gaz parmi le CO (monoxyde de carbone), l'H2S (hydrogène sulfuré) et l'O2 (oxygène). Son filtre à membrane assure la protection de la membrane contre les corps étrangers et son boîtier est résistant aux chocs et aux produits chimiques. Il enregistre les données et les événements avec date et heure et peuvent être téléchargés sur PC. Muni d'un capteur DrägerSensor, ce détecteur monogaz portable a une durée de vie minimum de deux ans et dispose d'un code couleur pour chaque gaz afin de minimiser les risques d'erreur.

Durée de vie pile : 1 a 2 ans (CO - H2S)

(10 à 12 mois pour la cellule O2 très énergivore)

Caractéristiques techniques : Détecteur mono-gaz Pac 6500 - Dräger

Modèle	SL0851.01	SL0851.02	SL0851.03	SL0851.04
Gaz détecté	CO	H2S	O2	SO2
Plages humidité	10 - 90 %	10 - 90 %	10 - 90 %	10 - 90 %
Dimensions (mm)	64 x 84 x 20	64 x 84 x 20	64 x 84 x 20	64 x 84 x 20
Type de cellule	Electro-chimiques	Electro-chimiques	Electro-chimiques	Electro-chimiques
Type batterie	Piles lithium	Piles lithium	Piles lithium	Piles lithium
Alarme	Sonore - visuelle - vibrante	Sonore - visuelle - vibrante	Sonore - visuelle - vibrante	Sonore - visuelle - vibrante
Durée de vie	Illimitée	Illimitée	Illimitée	Illimitée
Indice de protection	IP68	IP68	IP68	IP68
Températures utilisation	- 40°C / + 55°C	- 40°C / + 55°C	- 40°C / + 55°C	- 40°C / + 55°C
Poids (kg)	0.11	0.11	0.11	0.11

Photos complémentaires : Détecteur mono-gaz Pac 6500 - Dräger

