



Détecteur portable mono gaz - T40

🕒 Départ usine sous 2 à 4 sem.

Le détecteur T40 RATTLER d'Industrial Scientific détecte les gaz CO ou H₂S. Il est garanti 2 ans. Les seuils d'alarme du monoxyde de carbone et de l'hydrogène sulfuré peuvent être réglés selon le besoin. La valeur maximum mesurée de ces gaz est gardée en mémoire. L'écran LDC du détecteur portable monogaz affiche le gaz détecté, la concentration en ppm et le niveau de la batterie.



Caractéristiques techniques : Détecteur portable mono gaz - T40

Modèle	SL0533.01	SL0533.02
Gaz détecté	H ₂ S	CO
Plages humidité	5 - 95 %	5 - 95 %
Dimensions (mm)	86 x 58 x 19	86 x 58 x 19
Type de cellule	Electro-chimiques	Electro-chimiques
Type batterie	Pile alcaline	Pile alcaline
Alarme	Sonore - visuelle - vibrante	Sonore - visuelle - vibrante
Durée de vie	3 ans	3 ans
Indice de protection	IP66 - IP68	IP66 - IP68
Températures utilisation	- 40°C / + 50°C	- 40°C / + 50°C
Matériau	Polycarbonate	Polycarbonate
Poids (kg)	0.10	0.10

Photos complémentaires : Détecteur portable mono gaz - T40

