Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

Gant anti-chaleur et anti-coupure niveau 5 Tegera 666 Ejendals

Départ usine sous

Le gant anti-chaleur et anti-coupure niveau 5 Tegera 666 Ejendals supporte la chaleur de contact jusqu'à 100 °C permettant d'éviter les risques de brûlure.
En plus d'être retardant-flammes, ce gant anti-chaleur résiste aux coupures et empêche la formation d'électricité statique (ESD). Il est imperméable à l'eau et à l'huile pour assurer plus de confort pendant l'opération. Il est spécifiquement conçu pour les travaux du métal, du verre, du BTP et de la manutention à haute température et s'adapte en intérieur comme en extérieur.

Caractéristiques techniques : Gant anti-chaleur et anti-coupure niveau 5 Tegera 666 Ejendals

Modèle	PM1638.01	PM1638.02	PM1638.03	PM1638.04	PM1638.05
Utilisation	Espaces chauds	Espaces chauds	Espaces chauds	Espaces chauds	Espaces chauds
Conditionnement	12 paires	12 paires	12 paires	12 paires	12 paires
Taille	7	8	9	10	11
Resistance au chaud	100°C	100°C	100°C	100°C	100°C
Normes	EN 407 - EN 388 - EN 21420	EN 407 - EN 388 - EN 21420	EN 407 - EN 388 - EN 21420	EN 407 - EN 388 - EN 21420	EN 407 - EN 388 - EN 21420
Matériau	Fibre de verre - para-aramide - chloroprène - néoprène - kevlar	Fibre de verre - para-aramide - chloroprène - néoprène - kevlar	Fibre de verre - para-aramide - chloroprène - néoprène - kevlar	Fibre de verre - para-aramide - chloroprène - néoprène - kevlar	Fibre de verre - para-aramide - chloroprène - néoprène - kevlar
Coloris	Noir - vert	Noir - vert	Noir - vert	Noir - vert	Noir - vert
Poids (kg)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25

Photos complémentaires : Gant anti-chaleur et anti-coupure niveau 5 Tegera 666 Ejendals