



Gant de travail de précision semi-enduit antidérapant Tegera 884 Ejendals

🔧 Départ usine sous

Le gant de travail de précision semi-enduit antidérapant Tegera 884 Ejendals possède une paume antidérapante et imperméable à l'eau et à l'huile.

Très résistant, ce gant de manutention à caractéristique fine et résistant aux huiles est également très confortable et très doux pour garantir votre confort à tout moment. Il est particulièrement recommandé pour les industries pétrochimiques, automobiles et de construction grâce à sa forte résistance aux liquides.

Son port permet aux travailleurs d'intervenir tout en ayant la liberté de ses mouvements.

Caractéristiques techniques : Gant de travail de précision semi-enduit antidérapant Tegera 884 Ejendals

Modèle	PM1657.01	PM1657.02	PM1657.03	PM1657.04	PM1657.05
Utilisation	Travail sur surface lisse - manutention	Travail sur surface lisse - manutention	Travail sur surface lisse - manutention	Travail sur surface lisse - manutention	Travail sur surface lisse - manutention
Conditionnement	12 paires	12 paires	12 paires	12 paires	12 paires
Taille	7	8	9	10	11
Normes	EN 407 - EN 388 - EN 21420	EN 407 - EN 388 - EN 21420	EN 407 - EN 388 - EN 21420	EN 407 - EN 388 - EN 21420	EN 407 - EN 388 - EN 21420
Matériau	Nitrile, nylon et elasthanne	Nitrile, nylon et elasthanne	Nitrile, nylon et elasthanne	Nitrile, nylon et elasthanne	Nitrile, nylon et elasthanne
Coloris	Noir - gris	Noir - gris	Noir - gris	Noir - gris	Noir - gris
Poids (kg)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20

Photos complémentaires : Gant de travail de précision semi-enduit antidérapant Tegera 884 Ejendals

