

Harnais antichute 4 points EN 361, EN 358

🕒 Départ usine sous 5 jrs

Le harnais antichute et maintien au travail comprend 4 points d'ancrage, 1 dorsal, 1 sternal et 2 latéraux sur ceinture. Le maintien des cuissardes s'effectue par sangle sous-fessières et l'écartement des bretelles par sangle réglable de 20 mm.

Les bretelles, les cuissardes et la ceinture se règlent indépendamment les unes des autres par boucles d'attache rapides. Ce harnais antichute 4 points comporte 3 anneaux porte-outils situés sur la ceinture.



Caractéristiques :

- Taille réglable : M-XL (tour de torse 80 à 140 cm, tour de cuisse 40 à 80 cm)
- Certifié EN 361:2002 - EN 358:1999 - directive européenne 89/686/CE
- Sangles principales en polyester de largeur 44 mm (R > 27 kN)
- Fils de couture polyester haute résistance
- Réglage des bretelles, des cuissards, de la sangle sternale et de la ceinture de maintien par boucles métalliques rapides mâles-femelles en acier zingué
- Ceinture de maintien en mousse haute densité
- Anneaux de ceinture rabattables en arrière
- Trois anneaux porte-outils sur ceinture
- Accrochage dorsal antichute sur dé métallique avec sangle d'extension
- Accrochage sternal antichute sur deux boucles en sangle à relier ensemble
- Large plaque dorsale en polypropylène noir
- Bavaroise en sangle de largeur 20 mm
- Résistance statique > 15 kN
- Poids : 1,46 kg

Caractéristiques techniques : Harnais antichute 4 points EN 361, EN 358

Modèle	AC0376.01
Taille	M-XL
Type harnais	Antichute et maintien
Accrochage dorsal	oui
Accrochage sternal	oui
Coloris sangles	Jaune
Coutures	Haute résistance
Matière Bouclerie	Acier zingué
Matière Plaque dorsale	Polypropylène
Matière Sangle	Polyester
Norme	EN 358 - EN 361
Réglage	Boucles automatiques
Points d`attache	4
Métier	Travaux en hauteur
Poids (kg)	1.46