



Harnais antichute et de sauvetage ALT'O - EN 361, EN358, EN1497, EN813

🕒 Départ usine sous 5 jrs

Un Harnais antichute pour pylone ALT'O EN 361 EN358 EN1497 EN813 est idéal pour les travailleurs en hauteur, il est doté de 2 points d'accrochage, dont 1 sur le dos et 1 sur le ventre.

Ce harnais de sécurité est à rappel automatique avec une sangle de 2,5 m pour permettre de se déplacer aisément. Il supporter une charge d'une centaine de kilos, existe dans toutes les tailles et peut recevoir tout type de morphologie. Il est facile à porter, car léger, avec une fermeture à boucle réglable sur les bretelles, les cuissards et la ceinture. Il est composé de matière mousse et respirant pour un grand confort.

EN
358

EN
361

EN
813

EN
1497

Caractéristiques techniques : Harnais antichute et de sauvetage ALT'O - EN 361, EN358, EN1497, EN813

Modèle	AC0269.01	AC0269.02	AC0269.03
Taille	S	M - L	XL
Type harnais	Antichute	Antichute	Antichute
Points d'attache	5	5	5
Métier	Multisecteurs	Multisecteurs	Multisecteurs
Tour de taille (cm)	65 - 105	85 - 120	105 - 130
Tour de cuisse (cm)	45 - 65	50 - 75	60 - 80
Stature (cm)	155 - 175	165 - 188	170 - 200
Dosseret	Avec	Avec	Avec
Accrochage dorsal	Oui	Oui	Oui
Accrochage sternal	Oui	Oui	Oui
Matériau	Textile	Textile	Textile
Matière Bouclerie	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Normes	EN 358 - EN 361 - EN 813 - EN 1497	EN 358 - EN 361 - EN 813 - EN 1497	EN 358 - EN 361 - EN 813 - EN 1497
Coloris	Noir - orange	Noir - orange	Noir - orange
Marque	Neofeu	Neofeu	Neofeu
Poids (kg)	2.20	2.20	2.20

