



## Kit A1P3 CleanSpace2

🕒 Départ usine sous 1 sem.

Le kit demi masque Cleanspace 2 avec filtre A1P3 est spécialement conçu pour offrir une protection respiratoire complète contre les particules atmosphériques, les gaz et les vapeurs organiques (point d'ébullition > 65°C). Léger, le moteur se porte autour de la nuque tout en restant confortable. Le kit complet de masque ventilé A1P3 est simple d'utilisation puisqu'il fonctionne à l'aide d'un unique bouton et s'enclenche dès la première inspiration. Ce masque CleanSpace Pro peut être équipé de tous les autres filtres de la gamme Cleanspace. Le système motorisé présente une autonomie d'environ 4 à 8h et se recharge en 2h.

## Caractéristiques techniques : Kit A1P3 CleanSpace2

Modèle	MR0051.01	MR0051.02	MR0051.03
Taille	M	L	XL
Type de masque	Demi-masque	Demi-masque	Demi-masque
Flux air maximal (l / min)	220	220	220
Filtre	Gaz et particules	Gaz et particules	Gaz et particules
Usage	Soudage, travail du bois, industrie manufacturière, fonderie, construction, ...	Soudage, travail du bois, industrie manufacturière, fonderie, construction, ...	Soudage, travail du bois, industrie manufacturière, fonderie, construction, ...
Zone	Non ATEX	Non ATEX	Non ATEX
Norme	EN 12942	EN 12942	EN 12942
Classe	PAPR-P2	PAPR-P2	PAPR-P2
Durée utilisation	8h	8h	8h
Chargement batterie (h)	2h	2h	2h
Températures utilisation	- 10°C / + 45°C	- 10°C / + 45°C	- 10°C / + 45°C
Poids (kg)	0.90	0.90	0.90

## Photos complémentaires : Kit A1P3 CleanSpace2



