



Kit A2P3 CleanSpace2

🕒 Départ usine sous 1 sem.

Le Kit demi masque CleanSpace 2 avec filtre A2P3 protège les voies respiratoires du travailleur contre les particules atmosphériques, les gaz et les vapeurs organiques (point d'ébullition > 65°C). Simple d'utilisation, il se porte autour du cou et ne nécessite aucun tuyau ou moteur à la ceinture. Le kit masque ventilé A2P3 possède une batterie avec autonomie d'environ 4 à 8h et rechargeable en 2h. Ce masque CleanSpace Pro s'enclenche à la première inspiration. Il peut être utilisé avec tous les autres filtres de la gamme Cleanspace.

Caractéristiques techniques : Kit A2P3 CleanSpace2

Modèle	MR0055.01	MR0055.02	MR0055.03
Taille	M	L	XL
Type de masque	Demi-masque	Demi-masque	Demi-masque
Flux air maximal (l / min)	220	220	220
Norme	EN 12942	EN 12942	EN 12942
Zone	Non ATEX	Non ATEX	Non ATEX
Usage	Soudage, travail du bois, industrie manufacturière, fonderie, construction, ...	Soudage, travail du bois, industrie manufacturière, fonderie, construction, ...	Soudage, travail du bois, industrie manufacturière, fonderie, construction, ...
Durée utilisation	8h	8h	8h
Chargement batterie (h)	2h	2h	2h
Températures utilisation	- 10°C / + 45°C	- 10°C / + 45°C	- 10°C / + 45°C
Classe	PAPR-P2	PAPR-P2	PAPR-P2
Poids (kg)	1.49	1.49	1.49

Photos complémentaires : Kit A2P3 CleanSpace2

