




Kit pour chargé de consignation BC - 18510

Départ usine sous 10 jrs

Le kit BC habilitation électrique - 18510 correspondant à la norme NFC18510 est composé d'équipements de protection individuelle et de condamnation permettant aux professionnels de réaliser des opérations électriques en basse tension. Ce kit basse tension convient aux techniciens détenant l'habilitation BC intervenant sur des ouvrages électriques peu intenses.

Caractéristiques techniques : Kit pour chargé de consignation BC - 18510

Image	Référence	Désignation	Qté	Unité
	PT1377.01	Pare-visage sur serre-tête Ultravisor - Epaisseur 1,5 Norme : EN166, EN170 Dimensions (mm) : Largeur : 400, Hauteur : 200, Epaisseur : 1,5 Matériau : PE, PC	1	pièce
	PM1326.01	Gants isolants électricien 1000V Classe 0 - T.7 Conditionnement : 1 paire Taille : 7 Tension maximale d'utilisation : 1000 Classe : 0 Longueur (cm) : 41	1	paire
	LA1393.01	Lampe frontale LED PELI 2610 HEADLIGHT Atex zone 0 Type éclairage : Led Autonomie (h) : 19h - 47h Alimentation : Piles alcalines AAA Flux lumineux (lm) : 14 - 30 Portée faisceau : 28	1	pièce
	CO0137.05	Cadenas de consignation Master Lock 406 Utilisation : Consignation électrique, atmosphères explosives Type clés : Clé différente Coloris : Rouge Diamètre anse (mm) : 6 Haut. intérieur anse (mm) : 38	2	pièce

Image	Référence	Désignation	Qté	Unité
	CO0147.01	Moraillon de consignation non-conducteur Master Lock 428 Matériau : Composite nylon Matériau : Composite nylon Nbre de cadenas : 6 Larg. du corps (mm) : 41 Hauteur du corps (mm) : 174	1	pièce
	CO0194.01	Câble de consignation ajustable Master Lock S806 Matériau : Câble en acier flexible, corps en thermoplastique Long. (m) : 1,8 Diam. (mm) : 4 Résistance : Produits chimiques Résistance thermique : - 40°C à + 90°C	1	pièce
	CO0599.01	Bloque disjoncteur Master Lock S2394 Dispositifs : Mini bloque-disjoncteurs Type de bloque disjoncteur : Universel Ecartement (mm) : Tous L x l x h (mm) : 15 x 50 Résistance thermique : -57°C à +177°C	2	pièce
	CO0013.03	Vérificateur d'absence de tension CA742 Autonomie Batterie (h) : 7500 mesures de 10 sec. Norme : IEC61243-3, EN50110-1, NFC18-510 1 Tension : Entre 12V et 690 VAC/750 VDC Conditionnement : Avec cordon IP2X Dimensions (mm) : 163x64x40	1	pièce
	CO0152.03	Etiquette d'identification Master Lock 497A L x l (mm) : 146x80	1	Lot
	TA0303.01	Tapis isolant électrique classe 3 Environnement : Travaux hors tension Type : Tapis Dim.hors-tout Lxl (mm) : 600 x 1000 Epaisseur (mm) : 1,5 Normes : CEI 61111: 2009	1	pièce
	SL0613.01	Banderole de signalisation "Ne pas franchir" Dimensions (m) : 1 x 0.2 Composition : Tissu	1	pièce