

Kit trépied de sauvetage et de levage

🕒 Départ usine sous 5 jrs



Le kit trépied de sauvetage et de levage sécurise les travaux en hauteur en espaces confinés et en zone ATEX. Le trépied de sécurité permet de monter et descendre des objets ou des personnes, de stopper les chutes et d'évacuer la victime le cas échéant.

Le kit tripode pour espaces confinés comprend :

- un trépied de sécurité en aluminium de 2,30m avec 4 points d'ancrage au niveau de la tête, des patins antidérapants orientables et une chaîne de sécurité
- un cordage de sécurité avec coulisseau antichute à absorbeur d'énergie et mousqueton acier double linguet, montés de manière indissociable
- un mousqueton acier à forme ovale
- un treuil de sauvetage avec une platine de fixation, une poulie de renvoi et un mousqueton acier
- un sac de transport pour trépied, à fermeture scratch sous rabat
- un sac de transport de 35L avec cordon de serrage pour le reste du matériel

Caractéristiques techniques : Kit trépied de sauvetage et de levage

Modèle	AC0294.01
Composition	Trépied, coulisseau antichute sur cordage, treuil de sauvetage, mousqueton, sac pour trépied
Charge admissible (kg)	500
Nbre personnes max.	1
Hauteur sous cadre (mm)	1470 - 2290
Long. enrouleur (mm)	20000
Long. corde (mm)	20000
Espacement pieds min. (cm)	119
Espacement pieds max. (cm)	182
Diamètre du trou (mm)	1400 - 2130
Point ancrage mobile	4
Utilisation	Sécurisation personnes et levages charges
Normes	EN 795B - EN 353-2 - EN 362 - EN 1496B
Poids (kg)	16.50

Photos complémentaires : Kit trépied de sauvetage et de levage

