

Kit trépied de sauvetage et levage avec antichute à rappel automatique

🚚 Départ usine sous 5 jrs

Le trépied de sécurité avec anti chute allient sécurité et confort lors de travaux en hauteur en espaces confinés et zone ATEX grâce à son antichute à rappel automatique. Le trépied de sécurité peut être utilisé pour la montée et la descente de charges et de personnes et le sauvetage de l'opérateur.



Le kit tripode de sauvetage et de levage est composé de :

- un trépied de sécurité en aluminium de 2,30m avec 4 points d'ancrage au niveau de la tête, des patins antidérapants orientables et une chaîne de sécurité pour relier les pieds
- un antichute à rappel automatique avec dissipateur d'énergie (lg 20m), mousqueton aluminium double verrouillage ouverture 24 mm et témoin de chute
- un mousqueton acier à forme ovale
- un treuil de sauvetage avec une platine de fixation, une poulie de renvoi et un mousqueton acier
- un sac de transport pour trépied, à fermeture scratch sous rabat
- un sac de transport de 35L avec cordon de serrage pour le reste du matériel

L'utilisation d'un antichute à rappel automatique présente 2 avantages : une distance d'arrêt réduite et un témoin de chute visible au premier coup d'œil lors de la vérification du matériel.

Caractéristiques techniques : Kit trépied de sauvetage et levage avec antichute à rappel automatique

Modèle	AC0295.01
Composition	trépied, antichute, treuil de sauvetage, mousqueton, sac pour trépied et sac de transp
Charge admissible (kg)	500
Nombre max de pers	1
Hauteur sous cadre (mm)	1470 - 2290
Long. enrouleur (mm)	20000
Long. treuil (mm)	20000
Espacement pieds min. (cm)	119
Espacement pieds max. (cm)	182
Diamètre du trou (mm)	1400 - 2130
Point ancrage mobile	4
Utilisation	Levage charges et sécurisation personnes
Norme	EN 795B - EN 360 - EN 1496B - EN 362
Poids (kg)	44.30

Photos complémentaires : Kit trépied de sauvetage et levage avec antichute à rappel automatique

