

Marquage au sol antidérapant Attention sol glissant

📍 Départ usine sous 5 jrs



Le pictogramme antidérapant Attention sol glissant est spécialement conçu pour les entreprises à milieu humide, grasseux ou huileux.

Il présente aussi une grande résistance à l'eau, aux UV et aux passages de chariots élévateurs. Ce pictogramme de sécurité comprend un adhésif durable permettant une pose facile et une utilisation immédiate.

Ses spécificités lui confèrent une durabilité optimale, même dans un endroit à fort passage. De ce fait, sa mise en place dans une usine ou dans un entrepôt est vivement recommandée pour une sécurité accrue.

Caractéristiques techniques : Marquage au sol antidérapant Attention sol glissant

Modèle	EG0692.01	EG0692.02
Coloris	Noir/Jaune	Noir/photoluminescent
Epaisseur (mm)	1,1	1,1
Signalisation	Attention sol glissant	Attention sol glissant
Fixation		
Hauteur (mm)	600	600
Environnement	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide
Trafic	Intense	Intense
Larg. (mm)	600	600
Glissance	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75	Sur sol sec : 75 / sur sol humide : 75
Résistance	Eau, huiles, graisses, UV, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, UV, produits chimiques et huiles minérales
Résistance thermique	De -40° à +80°C	De -40° à +80°C
Poids (kg)	0.20	0.20

Photos complémentaires : Marquage au sol antidérapant Attention sol glissant



