Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr



Marquage au sol issue de secours photoluminescent

Départ usine sous

Le marquage au sol issu de secours photoluminescent permet de signaler la direction à suivre pour atteindre l'issue de secours.

Il est vendu en pictogramme tourné vers la gauche ou la droite, avec ou sans flèche, et en flèche seule. Il peut être installé pour la santé et la sécurité dans les environnements difficiles, notamment les rampes, les marches, les passerelles dans l'industrie, etc. Idéal pour le sol, ce pictogramme de sécurité photoluminescente est utilisé pour le marquage vertical et horizontal des sorties de secours.

Cette signalétique au sol issue de secours est certifiée ISO 16069. Elle possède une surface laminée antidérapante.

Caractéristiques techniques : Marquage au sol issue de secours photoluminescent

Modèle	EG0816.01	EG0816.02	EG0816.03	EG0816.04
Coloris	Vert/photoluminescent	Vert/photoluminescent	Vert/photoluminescent	Vert/photoluminescent
Epaisseur (mm)	0,2	0,2	0,2	0,2
Fixation	Auto-adhésive	Auto-adhésive	Auto-adhésive	Auto-adhésive
Dimensions (mm)	400 x 400	400 x 400	400 x 400	200 x 100
Luminance	Classe C, HI 150	Classe C, HI 150	Classe C, HI 150	Classe C, HI 150
Type	Issue de secours vers la gauche	Issue de secours vers la droite	Flèche	Issue de secours et flèche vers le haut
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00

Photos complémentaires : Marquage au sol issue de secours photoluminescent





