Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

Masque FFP2 D avec soupape Ventex -2405 - boite de 20

Départ usine sous

Le masque FFP2 Moldex 2405 possède une soupape Ventex à l'avant qui s'ouvre avec une faible pression d'exhalation, ce qui réduit de façon significative l'humidité et la chaleur à l'intérieur du masque. Cette technologie permet un meilleur confort pour l'utilisateur pendant de longues heures de travail. Ce masque FFP jetable peut être porté pendant 8h maximum et doit être jeté après chaque utilisation. Il convient pour une protection contre les affections virales transmises dans les particules présentes dans l'air.

Caractéristiques techniques : Masque FFP2 D avec soupape Ventex -2405 - boite de 20

Modèle	MR0488.01
Classe	FFP2 NR D
Normes	EN 149 + A1
Utilisation	poussières toxiques, oxyde d'aluminium, bauxite, borax, poussière de brique,...
Soupape	Avec
Matériau	Polypropylène - caoutchouc
Fuite totale max. vers intérieur (%)	8
Pénétration max. du matériau filtrant (%)	6
Resistance respiratoire max. pour 30l/min (mbar)	0.7
Resistance respiratoire max. pour 95l/min (mbar)	2.4
Conditionnement	Boite de 20
Poids (kg)	0.02

Photos complémentaires : Masque FFP2 D avec soupape Ventex -2405 - boite de 20