



Miroir industriel anti UV cadre rouge et blanc

🕒 Départ usine sous 1 sem.

Le miroir anti UV cadre rouge et blanc est particulièrement adapté aux aires de stockage et entrepôts. Son contrôle de 2 directions optimisera la fluidité de la circulation dans le périmètre d'installation.

Le traitement anti UV renforcé garantit à ce miroir industriel une durée de vie plus longue. Différentes références sont disponibles selon la distance entre l'utilisateur et le miroir de sécurité industrielle.

Caractéristiques techniques : Miroir industriel anti UV cadre rouge et blanc

Modèle	MI0364.01	MI0364.02	MI0364.03	MI0364.04	MI0364.05
Environnement	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Usage	Extérieur	Extérieur	Extérieur	Extérieur	Extérieur
Forme	Rectangulaire	Rond	Rectangulaire	Rond	Rond
Optique (mm)	600 x 400	ø 600	800 x 600	ø 800	ø 900
Cadre (mm)	680 x 500	ø 750	950 x 750	ø 960	ø 1100
Distance observation (m)	9	11	20	20	25
Angle de vue	90°	90°	90°	90°	90°
Contrôle	2 directions				
Fixation	Inclus: fixation murs et poteaux				
Matériau					
Coloris	Rouge - blanc				
Poids (kg)	4.60	6.50	9.20	8.30	11.30

Modèle	MI0364.06				
Environnement	Standard				
Usage	Extérieur				
Forme	Rectangulaire				
Optique (mm)	1000 x 800				
Cadre (mm)	1150 x 950				
Distance observation (m)	30				
Angle de vue	90°				
Contrôle	2 directions				
Fixation	Inclus: fixation murs et poteaux				
Matériau					
Coloris	Rouge - blanc				
Poids (kg)	11.40				

Photos complémentaires : Miroir industriel anti UV cadre rouge et blanc

