Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

Mousqueton à verrouillage automatique par bague tournante

Départ usine sous

Le mousqueton à verrouillage automatique par bague tournante convient aux travaux en hauteur avec risques de chute verticale. Ce connecteur à fermoir automatique et verrouillage par bague 1/4 de tour est utilisé comme composant d'un système antichute, relié directement ou indirectement à un point d'ancrage. Ce connecteur multi-usage s'ouvre jusqu'à 18mm. Ce mousqueton de travail en hauteur est aussi composé d'un alliage aluminium et respecte la norme EN362:2004 Classe B.

Caractéristiques techniques : Mousqueton à verrouillage automatique par bague tournante

Modèle	AC0180.01
Verrouillage	Automatique, bague rotative
Matériau	Aluminium
Diam. (mm)	10
Longueur (mm)	106
Normes	EN 362
Résistance (kN)	20
Ouverture (mm)	18
Poids (kg)	0.08

Plan technique : Mousqueton à verrouillage automatique par bague tournante



Abisco® - 6 rue Frédéric Chopin - 67118 Geispolsheim - France - Tél. +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax +33 (0)3 59 56 99 95 – commercial@abisco.fr
Abisco SARL au capital de 60.000 euros
Siret 504 911 900 000 26- N° TVA Intracommunautaire FR 08 504 911 900 - Code APE 4690Z.