

Nez de marche antidérapant en fibre de verre

🕒 Départ usine sous 5 jrs



Le bord de marche en fibre de verre est spécifiquement conçu pour résister aux UV, aux intempéries et à la corrosion pour sécuriser les escaliers intérieurs et extérieurs. Ce nez de marche antidérapant à visser présente également des propriétés retardant-flammes et non-conductrices. Il est possible d'ajuster sa longueur en le découpant avec une scie à lame diamant. Il se fixe à l'aide de vis (non fournies) et est disponible en modèle pour trafic modéré (épaisseur 3,8 mm) ou trafic intense (épaisseur 4,2 mm).



Caractéristiques techniques : Nez de marche antidérapant en fibre de verre

Modèle	HA0342.01	HA0342.02	HA0342.03	HA0342.04	HA0342.05
Environnement	Sec ou humide	Sec ou humide	Sec ou humide	Sec ou humide	Sec ou humide
Utilisation	Intérieure - extérieure	Intérieure - extérieure	Intérieure - extérieure	Intérieure - extérieure	Intérieure - extérieure
Longueur (mm)	600	600	800	800	1000
Larg. (mm)	70	70	70	70	70
Hauteur (mm)	30	30	30	30	30
Épaisseur (mm)	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Fixation	Vis	Vis	Vis	Vis	Vis
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Adhérence	R13 - Très forte	R13 - Très forte	R13 - Très forte	R13 - Très forte	R13 - Très forte
Résistance	UV - huiles - graisses	UV - huiles - graisses	UV - huiles - graisses	UV - huiles - graisses	UV - huiles - graisses
Coloris	Noir	Jaune	Noir	Jaune	Noir
Spécificités					
Poids (kg)	0.41	0.41	0.54	0.54	0.68

Modèle	HA0342.06	HA0342.07	HA0342.08	HA0342.09	HA0342.10
Environnement	Sec ou humide	Sec ou humide	Sec ou humide	Sec ou humide	Sec ou humide
Utilisation	Intérieure - extérieure	Intérieure - extérieure	Intérieure - extérieure	Intérieure - extérieure	Intérieure - extérieure
Longueur (mm)	1000	2500	2500	600	600
Larg. (mm)	70	70	70	70	70
Hauteur (mm)	30	30	30	30	30
Epaisseur (mm)	3,8	3,8	3,8	4,2	4,2
Fixation	Vis	Vis	Vis	Vis	Vis
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Adhérence	R13 - Très forte	R13 - Très forte	R13 - Très forte	R13 - Très forte	R13 - Très forte
Résistance	UV - huiles - graisses	UV - huiles - graisses	UV - huiles - graisses	UV - huiles - graisses	UV - huiles - graisses
Coloris	Jaune	Noir	Jaune	Noir	Jaune
Spécificités					
Poids (kg)	0.68	1.70	1.70	0.44	0.44

Modèle	HA0342.11	HA0342.12	HA0342.13	HA0342.14	HA0342.15
Environnement	Sec ou humide	Sec ou humide	Sec ou humide	Sec ou humide	Sec ou humide
Utilisation	Intérieure - extérieure	Intérieure - extérieure	Intérieure - extérieure	Intérieure - extérieure	Intérieure - extérieure
Longueur (mm)	800	800	1000	1000	2500
Larg. (mm)	70	70	70	70	70
Hauteur (mm)	30	30	30	30	30
Epaisseur (mm)	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Fixation	Vis	Vis	Vis	Vis	Vis
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Adhérence	R13 - Très forte	R13 - Très forte	R13 - Très forte	R13 - Très forte	R13 - Très forte
Résistance	UV - huiles - graisses	UV - huiles - graisses	UV - huiles - graisses	UV - huiles - graisses	UV - huiles - graisses
Coloris	Noir	Jaune	Noir	Jaune	Noir
Spécificités					
Poids (kg)	0.59	0.59	0.74	0.74	1.85

Modèle	HA0342.16	HA0342.17			
Environnement	Sec ou humide	Sec ou humide			
Utilisation	Intérieure - extérieure	Intérieure - extérieure			
Longueur (mm)	2500	1000			
Larg. (mm)	70	70			
Hauteur (mm)	30	30			
Epaisseur (mm)	4,2	3,8			
Fixation	Vis	Vis			
Matériau	Aluminium	Aluminium			
Adhérence	R13 - Très forte	R13 - Très forte			
Résistance	UV - huiles - graisses	UV - huiles - graisses			
Coloris	Jaune	Noir et jaune			
Spécificités					
Poids (kg)	1.85	0.68			

Photos complémentaires : Nez de marche antidérapant en fibre de verre

