

Nez de marche antidérapant photoluminescent en aluminium

🚚 Départ usine sous 5 jrs



Le bord de marche antidérapant photoluminescent en aluminium sécurise les escaliers en rendant les marches visibles de jour comme de nuit. Il est conçu pour l'intérieur avec un modèle auto-adhésif et pour l'extérieur et les surfaces spéciales (bois, moquette, grilles métalliques...) avec un modèle à visser (fixations non incluses). Ce nez de marche antidérapant offre un contraste visuel et une protection antidérapante en fonctionnement normal avec une bande de signalisation photoluminescente qui permet d'être visible en cas d'urgence lorsque les systèmes d'éclairage sont défectueux. La bande antidérapante peut être remplacée en cas d'usure. Il présente une grande résistance aux UV et à un fort passage piétonnier.



Caractéristiques techniques : Nez de marche antidérapant photoluminescent en aluminium

Modèle	HA0341.01	HA0341.02	HA0341.03	HA0341.04	HA0341.05
Environnement	Sec ou humide	Sec ou humide	Sec	Sec	Sec ou humide
Utilisation	Extérieure	Extérieure	Intérieure	Intérieure	Extérieure
Longueur (mm)	610	610	610	610	800
Larg. (mm)	53	53	53	53	53
Épaisseur (mm)	3	3	3	3	3
Fixation	Vis	Vis	Adhésif	Adhésif	Vis
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Adhérence	R13 - Très forte	R13 - Très forte	R13 - Très forte	R13 - Très forte	R13 - Très forte
Coloris	Argent	Noir	Argent	Noir	Argent
Résistance	UV - huiles - graisses	UV - huiles - graisses	UV - huiles - graisses	UV - huiles - graisses	UV - huiles - graisses
Températures maximales	- 40°C / + 60°C	- 40°C / + 60°C	- 40°C / + 60°C	- 40°C / + 60°C	- 40°C / + 60°C
Spécificités	Photoluminescence	Photoluminescence	Photoluminescence	Photoluminescence	Photoluminescence
Poids (kg)	0.27	0.27	0.29	0.29	0.35

Modèle	HA0341.06	HA0341.07	HA0341.08	HA0341.09	HA0341.10
Environnement	Sec ou humide	Sec	Sec	Sec ou humide	Sec ou humide
Utilisation	Extérieure	Intérieure	Intérieure	Extérieure	Extérieure
Longueur (mm)	800	800	800	1000	1000
Larg. (mm)	53	53	53	53	53
Epaisseur (mm)	3	3	3	3	3
Fixation	Vis	Adhésif	Adhésif	Vis	Vis
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Adhérence	R13 - Très forte	R13 - Très forte	R13 - Très forte	R13 - Très forte	R13 - Très forte
Coloris	Noir	Argent	Noir	Argent	Noir
Résistance	UV - huiles - graisses	UV - huiles - graisses	UV - huiles - graisses	UV - huiles - graisses	UV - huiles - graisses
Températures maximales	- 40°C / + 60°C	- 40°C / + 60°C	- 40°C / + 60°C	- 40°C / + 60°C	- 40°C / + 60°C
Spécificités	Photoluminescence	Photoluminescence	Photoluminescence	Photoluminescence	Photoluminescence
Poids (kg)	0.35	0.38	0.38	0.44	0.44

Modèle	HA0341.11	HA0341.12	HA0341.13	HA0341.14	
Environnement	Sec	Sec			
Utilisation	Intérieure	Intérieure			
Longueur (mm)	1000	1000			
Larg. (mm)	53	53			
Epaisseur (mm)	3	3			
Fixation	Adhésif	Adhésif			
Matériau	Aluminium	Aluminium			
Adhérence	R13 - Très forte	R13 - Très forte			
Coloris	Argent	Noir			
Résistance	UV - huiles - graisses	UV - huiles - graisses			
Températures maximales	- 40°C / + 60°C	- 40°C / + 60°C			
Spécificités	Photoluminescence	Photoluminescence			
Poids (kg)	0.47	0.47	0.00	0.00	