



Support d'assurance avec coulisseau antichute - EN 353

🚚 Départ usine sous 5 jrs

Le support d'assurance sur corde est spécifiquement conçu pour sécuriser les travaux en hauteur avec risques de chute (toitures, BTP, espaces confinés...). Elle est composée d'une corde semi statique 12 mm de diamètre, d'un coulisseau antichute avec dissipateur d'énergie et d'un mousqueton acier double linguet.

L'assureur avec absorbeur d'énergie est certifié EN 353-2 : 2002. Cette antichute bloqueur coulisse librement sur la longe pour permettre à l'opérateur de monter et descendre facilement et se bloque immédiatement en cas de chute.

Le coulisseau avec absorbeur d'énergie est indissociable pour une plus grande sécurité. Le support d'assurance comporte une boucle cousue cossée et une extrémité manufacturée, les coutures étant protégées par une gaine transparente.

Caractéristiques techniques : Support d'assurance avec coulisseau antichute - EN 353

Modèle	AC0312.01	AC0312.02
Long. (m)	10	20
Normes	EN 353-2	EN 353-2
Type longe	Antichute	Antichute
Longe avec absorbeur	Oui	Oui
Tirant d'air (m)	3,5	3,7
Poids (kg)	1.80	2.90