



## Système ARI d'intervention CENPAQ

🕒 Départ usine sous 48h/72h

L Système ARI d'intervention CENPAQ est spécifiquement conçu pour les travaux de courte durée (15 à 30 min) ou les opérations de secours en espace confinés et en milieu fortement pollué. Cet masque de fuite autonome est très facile d'utilisation et s'enclenche dès la première inspiration. Il est certifié EN137, EN136, EN139 et AS1716.



### Caractéristiques techniques : Système ARI d'intervention CENPAQ

Modèle	MR1311.01	MR1311.02	MR1311.03	MR1311.04	MR1311.05
<b>Zone</b>	Non ATEX				
<b>Coloris</b>	orange haute visibilité	orange haute visibilité	orange haute visibilité	noir antistatique	noir antistatique
<b>Utilisation</b>	Intervention	Intervention	Intervention	Intervention	Intervention
<b>Durée utilisation (min)</b>	15	20	30	15	20
<b>Débit air (L / min)</b>	40	40	40	40	40
<b>Masque</b>	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Norme</b>	Certifié EN137, EN136, EN139 et AS1716				
<b>Poids (kg)</b>	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00

<b>Modèle</b>	<b>MR1311.06</b>				
<b>Zone</b>	Non ATEX				
<b>Coloris</b>	noir antistatique				
<b>Utilisation</b>	Intervention				
<b>Durée utilisation (min)</b>	30				
<b>Débit air (L / min)</b>	40				
<b>Masque</b>	Oui				
<b>Norme</b>	Certifié EN137, EN136, EN139 et AS1716				
<b>Poids (kg)</b>	8.00				