Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr



Tabourets isolants monoblocs

Départ usine sous 1 sem.

Le tabouret isolant monobloc permet à un opérateur d'atteindre plus facilement une installation électrique en étant surélevé. Grâce à sa composition, le tabouret isole le travailleur du sol pour un travail sans risque d'électrocution. Conçue pour une utilisation en intérieur, la plateforme isolante existe en deux tensions nominales : 36kV et 45kV. Pour encore plus de sécurité, la plateforme est antidérapante et les pieds munis de tampons en caoutchouc favorise l'adhérence au sol. De plus, l'inclinaison des pieds vers l'extérieur empêche un renversement du tabouret. Ce produit de sécurité pour électricien est généralement employé pour des travaux de 1ère catégorie.

Caractéristiques techniques : Tabourets isolants monoblocs

Modèle	CO0410.01	CO0410.02
Hauteur (mm)	200	200
Matière plate-forme	Polyéthylène haute résistance et antidérapante	Polyéthylène haute résistance et antidérapante
Dimensions de la plate-forme (mm)	500 x 500	500 x 500
Tension nominale (KV)	36	45
Nbre pieds	4	4
Poids (kg)	0.00	0.00