Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr



Tapis anti-fatigue utilisation peu intense, milieu sec - 410 Airug

Départ usine sous 1 sem.

Le tapis utilisation peu intense pour milieu sec présente une surface striée afin d'optimiser l'adhérence.
Il assure un grand confort pour les employés travaillant debout grâce à sa conception microcellulaire faite de millions de bulles d'air et son épaisseur de 9,4mm. Il fait partie de notre large gamme de tapis anti fatigue.
Ses côtés biseautés et scellés sont conçus pour une utilisation peu intense en milieu sec. Il a un bon rapport qualité/prix.

Caractéristiques techniques : Tapis anti-fatigue utilisation peu intense, milieu sec - 410 Airug

Modèle	TA0055.01	TA0055.02	TA0055.03	TA0055.04	TA0055.05
Environnement	Sec	Sec	Sec	Sec	Sec
Usage	Léger	Léger	Léger	Léger	Léger
Format	Tapis	Tapis	Rouleau	Rouleau	Rouleau
Dim.hors-tout Lxl (mm)	600 x 910	910 x 1500	600 x 18300	910 x 18300	1220 x 18300
Epaisseur (mm)	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Fonction	Anti-fatigue et anti-dérapant	Anti-fatigue et anti-dérapant	Anti-fatigue et anti-dérapant	Anti-fatigue et anti-dérapant	Anti-fatigue et anti-dérapant
Matériau					
Résistance					
Poids (kg)	1.30	3.20	26.00	38.00	51.00

Modèle	TA0055.06	TA0055.07	TA0055.08	TA0055.09	TA0055.10
Environnement	Sec	Sec	Sec	Sec	Sec
Usage	Léger	Léger	Léger	Léger	Léger
Format	Rouleau	Rouleau	Rouleau	Tapis	Tapis
Dim.hors-tout Lxl (mm)	600 x ml	910 x ml	1220 x ml	600 x 910	910 x 1500
Epaisseur (mm)	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Fonction	Anti-fatigue et anti-dérapant	Anti-fatigue et anti-dérapant	Anti-fatigue et anti-dérapant	Anti-fatigue et anti-dérapant	Anti-fatigue et anti-dérapant
Matériau					
Résistance					
Poids (kg)	1.40	2.10	2.80	1.30	3.20

Modèle	TA0055.11	TA0055.12	TA0055.13	TA0055.14	TA0055.15
Environnement	Sec	Sec	Sec	Sec	Sec
Usage	Léger	Léger	Léger	Léger	Léger
Format	Rouleau	Rouleau	Rouleau	Rouleau	Rouleau
Dim.hors-tout Lxl (mm)	600 x 18300	910 x 18300	1220 x 18300	600 x ml	900 x ml
Epaisseur (mm)	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Fonction	Anti-fatigue et anti-dérapant	Anti-fatigue et anti-dérapant	Anti-fatigue et anti-dérapant	Anti-fatigue et anti-dérapant	Anti-fatigue et anti-dérapant
Matériau					
Résistance					
Poids (kg)	26.00	38.00	51.00	1.40	2.10

Modèle	TA0055.16				
Environnement	Sec				
Usage	Léger				
Format	Rouleau				
Dim.hors-tout Lxl (mm)	1220 x ml				
Epaisseur (mm)	9,4				
Fonction	Anti-fatigue et anti-dérapant				
Matériau					
Résistance					
Poids (kg)	2.80				

Photos complémentaires : Tapis anti-fatigue utilisation peu intense, milieu sec - 410 Airug





Abisco® - 6 rue Frédéric Chopin - 67118 Geispolsheim - France - Tél. +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax +33 (0)3 59 56 99 95 – commercial@abisco.fr
Abisco SARL au capital de 60.000 euros
Siret 504 911 900 000 26- N° TVA Intracommunautaire FR 08 504 911 900 - Code APE 4690Z.